

# Machines de nettoyage par ultrason

## Série Standard S

**S-450H**

**S-300H**

**S-180H**


**S-120H**

**S-80H**

**S-60H**



**UCS**  
Ultrasonic  
Cleaning System



# Appareils de nettoyage par Ultrason - Série Standard S

Notre gamme de machines de nettoyage par Ultrason comprend **6 modèles standards**, légers, robustes et performants. Nos appareils possèdent des cuves de différentes capacités fabriquées en **inox AISI 304**, et sont équipés d'un **transducteur à haute puissance de 37 kHz**, ainsi que d'un **chauffage thermorégulé** avec coupe-circuit automatique.

Un **panneau de commande ergonomique avec affichage LED** permet le réglage simple et rapide de tous les paramètres d'utilisation (temps de lavage, température). Nos machines sont équipées d'une cuve à bord incliné ainsi que d'un bouton et vanne pour une **vidange facile et rapide** du liquide de nettoyage.

Ces machines sont spécifiquement conçues pour des opérations quotidiennes de nettoyage, mais également des **applications contraignantes** en production, en atelier ou au niveau dans les services de maintenance.

La fonction «Degas» permet le **dégazage rapide** de la solution de nettoyage pour éviter toute perturbation des ondes sonores. La fonction «Sweep», avec sa modulation de fréquence, assure une **diffusion optimale du champ sonore** pour une meilleure efficacité.

Le processus de nettoyage **démontre immédiatement** par commande manuelle ou par capteur thermique pour **faciliter l'utilisation** de nos machines.

Machine	Poids (kg)	Dimension (LxPxH mm)	Dimension panier (LxPxH mm)	Charge utile (kg)	Volume max. de la cuve (L)	Puissance absorbée (W)	Pic ultrasonique (W)	Puissance de chauffage (W)	Température de lavage (°C)
S-60H	5,1	365x186x264	255x115x80	5	5,75	550	400	400	30-80
S-80H	6,4	568x179x264	455x106x80	5	9,4	750	600	600	30-80
S-120H	7,5	365x278x321	250x190x120	7	12,75	1000	800	800	30-80
S-180H	8,5	390x340x321	280x250x120	8	18	1000	800	800	30-80
S-300H	11,0	568x340x321	455x250x120	10	28	1500	1200	1200	30-80
S-450H	32,0	615x370x467	455x270x194	20	45	2000	1600	1600	30-80



S-60H



S-80H



S-120H



S-180H



S-300H



S-450H

## ALIMENTATIONS REQUISES :

- Électrique : 220V monophasé N+T

Veuillez contrôler la compatibilité de la machine et des pièces traitées avec le détergent utilisé. Pour une bonne utilisation, ICS vous recommande l'utilisation des produits lessiviels proposés par SID :

- ULTRONMAX, DETERMAX v2, ASPER.SID, ASPERMAX, ASPERALSID ou ASPERSMS.

VOTRE REPRÉSENTANT :



Société Industrielle de Diffusion

[www.sid.tm.fr](http://www.sid.tm.fr)

2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

