

ALPHA AB-01

Absorbant routier

NF P 98-190

DESCRIPTIF : absorbant en granulés tous liquides (eau, huile, essence, produits chimiques, ...). Spécial pour intervention sur accident même sur les routes. Permet un retour à la circulation rapide grâce à une action antidérapante.

FORMULATION : à base de terre de diatomées calcinée entre 800°C et 900°C. Composés de Silice, d'alumine, d'oxyde ferrique...

AVANTAGES :

- A appliquer et à récupérer.
- Utilisable sur toutes les routes (conforme à NF P 98-190).
- Excellente capacité d'absorption.
- Ne tâche pas les chaussées et revêtements routiers.
- Ultra polyvalent.

MODE D'UTILISATION :

Saupoudrer ALPHA AB-01 sur les liquides répandus, laisser agir l'absorbant, ramasser par balayage et pelletage.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

Tenir seulement compte des inconvénients inhérents aux produits absorbés. Ne pas épandre dans l'atmosphère mais directement sur le sol. Eviter le contact avec les yeux. Bien refermer l'emballage après usage.

QUELQUES CARACTERISTIQUES

PHYSICO-CHIMIQUES :

- Aspect : solide en granulés
- Couleur : rouge-ocre
- Odeur : Sans
- pH : non applicable
- Masse volumique apparente : 490 à 520 kg/m³
- Granulométrie : (0,5 -1mm)
- Point éclair : non applicable
- Pouvoir d'absorption en pourcentage massique mesuré :
 - Eau : > 120%
 - Huile : > 100%



STOCKAGE :

En emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT :

SAC de 40 L,
uniquement par palette de 20 sacs.

Alpha Cost

FRANCE

2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tel : 01 45 17 43 00 - fax : 01 43 99 98 65

BELGIQUE / BELGIË

Avenue E.Solvay 90 b3 - 1480 Saintes (Tubize)
E.Solvaylaan 90 b3 - St Renelde (Tubek)
Tél : 02 / 469 09 90 - fax : 02 / 469 06 88