



# AMERCABLE

Protecteur gaines & isolants électriques contre les rongeurs

- Evite la dégradation des câbles et installations électriques.
- Facile d'utilisation.
- Protection longue durée.
- Repousse efficacement les rongeurs.



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE  
DE DIFFUSION**  
www.sid.tm.fr  
S.I.D France  
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01



**RÁTISID**





# AMERCABLE



## Protecteur gaines & isolants électriques contre les rongeurs

- Evite la dégradation des câbles et installations électriques.
- Facile d'utilisation.
- Protection longue durée.
- Repousse efficacement les rongeurs.

**AMERCABLE** est un désactivateur d'appétence pour tous les supports susceptibles d'être attaqués par des rongeurs. **AMERCABLE** se présente sous la forme d'un aérosol pour la facilité d'emploi et permet l'application d'un film incolore assurant une protection longue durée. Il contient des substances non biocides qui vont limiter l'attrait d'un matériau (gaines, mousse, plastique, coque ...) vis-à-vis des rongeurs par une double action : olfactive et gustative. Les rongeurs ne sont pas attirés par le parfum menthe-eucalyptus que libère le film protecteur, puis si le rongeur décide de se faire les dents malgré tout sur la surface traitée, le goût du film ne va pas l'inciter à continuer et il renoncera à ronger la surface traitée. Ainsi, **AMERCABLE** assure une protection longue durée des installations câblées de manière à éviter notamment les court-circuits causés fréquemment par le grignotage de rongeurs.

L'action préventive d'**AMERCABLE** sur toute installation câblée permet à long terme de réduire les risques de détérioration des

appareils suite à des pannes ou court-circuits dus à la détérioration des gaines ou des câbles. **AMERCABLE** n'a aucun effet dommageable sur le câble, sa formulation est conçue de sorte à ne pas affecter l'état des supports sur lesquels il est pulvérisé. Il laisse un film incolore protecteur qui dure près de 6 mois. Ainsi **AMERCABLE** permet de protéger les gaines en plastique notamment issues d'amidon de maïs, les durites en caoutchouc, les gaines (câbles électriques, de transmission, de faisceaux électrique), les mousses d'isolation et de capitonnage, les cordages, le bois, le papier... contre tous les rongeurs (rats, souris, loirs, fouines, mulots, martres, écureuils, ragondins ...).

Enfin **AMERCABLE** n'est pas un produit biocide, il ne réclame pas d'obtention d'un certibiocide et n'est pas soumis à autorisation de mise sur le marché.

## Mode d'utilisation

Agiter avant emploi.

Pulvériser à environ 30 cm de la surface à traiter de manière uniforme pour former un film homogène.

Laisser sécher complètement. La surface est recouverte d'un film protecteur contre les rongeurs.

Une seule couche est nécessaire, néanmoins sur des zones très infestées ou des matériaux très poreux une seconde couche peut être appliquée pour une meilleure protection. Attendre 1 heure entre chaque couche.

Répéter le traitement tous les 6 mois ou plus, en cas de forte humidité, encrassement, ou empoussièremment. Attention à toujours mettre hors de tension les installations électriques sur lesquelles le produit est appliqué.

## Données Techniques

### Domaines d'utilisation

Transport ferroviaire et maritime, gestionnaires de réseaux électriques ou de télécommunications, sites industriels, bâtiments, habitations, greniers, caves, jardins, véhicules et équipements, camions, motos, CTM et collectivités, artisans, centres commerciaux et commerces, milieu agricole, sociétés paysagistes, garagistes ...

### Principaux éléments de composition

- Résine de protection
- alcools
- parfum
- gaz propulseur : propane

### Propriétés physico-chimiques typiques

- Aspect : liquide incolore qui forme un film invisible
- Parfum : menthe - eucalyptus.
- pH = neutre
- Masse volumique = 800 kg/m<sup>3</sup>
- Température d'utilisation du film sec : entre -5 °C et + 50 °C
- Aérosol de 650 cc pour un volume net de 500 ml = env. 40 m linéaire.

### Recommandations

Attention à toujours mettre hors tension les installations électriques sur lesquelles le produit est appliqué.

Il est conseillé de faire un test préalable sur une partie cachée du support.

Produit à usage professionnel, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Ne pas pulvériser sur des surfaces chaudes, en plein soleil, ou proche de source d'ignition. Sur paroi verticale et sur support peu poreux, pulvériser uniformément par brèves pressions pour éviter les coulures.

### Stockage

Conserver **AMERCABLE** dans des locaux frais et bien ventilés, à l'abri de la chaleur et de l'humidité à une température tempérée (entre 5 et 40 °C). Prendre les précautions inhérentes au stockage des aérosols.

### Etiquetage

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

### Séchage

hors poussière : 2 à 3 min à 20 °C.  
sec au toucher : 10 min à 20 °C  
sec à cœur : environ 1 h à 20 °C.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

