



PORTILAVE.SID

Shampoing spécial portiques de lavage

- Mousse active onctueuse.
- Elimination des souillures routières et du film statique.
- Se rince aisément sans laisser de trace.



Conditionnements au catalogue :
✓ fût 20 kg



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE DIFFUSION**
www.sid.tm.fr

S.I.D France
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01





PORTILAVE.SID



Shampoing spécial portiques de lavage

- Mousse active onctueuse.
- Elimination des souillures routières et du film statique.
- Se rince aisément sans laisser de trace.

PORTILAVE.SID a été élaboré pour le nettoyage des poids lourds, en machine automatique (portique de lavage). Ne présente aucun risque vis-à-vis des peintures, des vernis et des caoutchoucs.

Ce produit contient des agents tensio-actifs dont la biodégradabilité est supérieure à 90% conformément à la réglementation en vigueur (décret 87-1055 du 24/12/87).

PORTILAVE.SID forme une mousse onctueuse et dense possédant des propriétés exceptionnelles de mouillabilité et de pénétrabilité des souillures les plus diverses. Il agit par contact et élimine les graisses, les huiles, et les accumulations de boues, poussières et impacts d'insectes qui recouvrent les carrosseries.

Mode d'utilisation

Portique de lavage : diluer entre 6 et 8 % en fonction de la dureté de l'eau.

Données Techniques

Propriétés physico-chimiques typiques

- Aspect à 20°C : liquide limpide
- Couleur : jaune
- Masse volumique à 20°C : 1036 kg/m³
- pH (5 %) : 11,4

Recommandations

se reporter aux fiches de données de sécurité. Dans les conditions normales d'emploi, l'application ne génère aucun danger pour l'utilisateur ou de dégradation pour la

peinture. Toutefois, des précautions s'imposent dans le cas d'un véhicule présentant un vieillissement avancé. Eviter de laver des carrosseries longuement exposées au soleil.

Stockage

température conseillée entre - 5°C et + 40°C

Etiquetage

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

