



SPORTAL NF

Peintures de marquage vert, bleu ou rouge, pour terrain de sport en gazon,

- Améliore le repérage grâce à des pigments particulièrement lumineux.
- Possède une très bonne tenue à la pluie.
- Très persistant au sol.
- Facile d'emploi.



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE

DE DIFFUSION

www.sid.tm.fr

S.I.D France

2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL, CEDEX

Tél. : 01 43 17 43 00 - Fax : 01 43 17 43 01





SPORTAL NF



Peintures de marquage vert, bleu ou rouge, pour terrain de sport en gazon,

- Améliore le repérage grâce à des pigments particulièrement lumineux.
- Possède une très bonne tenue à la pluie.
- Très persistant au sol.
- Facile d'emploi.

SPORTAL.SID NF est une peinture en phase aqueuse de traçage concentrée et lumineuse de très haute qualité pour réaliser le traçage des lignes et logos sur les terrains de sport en gazon ou en stabilisés (football, rugby, tennis, hockey, base-ball, golf...).

Avec cette nouvelle formulation innovante, riche en pigment, charges et en adjuvants, le pouvoir couvrant est accru et le traçage est plus dense et plus résistant.

Facile d'emploi et d'une très bonne tenue à la pluie, très persistant au sol, il résiste aux tacles glissés et à la plupart des sollicitations de match et permet un plus grand échelonnement des marquages.

SPORTAL.SID NF est une peinture microporeuse facilement biodégradable dont la teneur en Composé Organique Volatil (COV) est inférieure à 1 g/l. Il respecte l'environnement avec un impact phytotoxique réduit, aucun étiquetage et un pH proche de la neutralité.

SPORTAL.SID NF est sans éther de glycol ni ammoniaque.

Mode d'utilisation

SPORTAL.SID s'utilise toujours dilué :

Agiter avant emploi

- Premier traçage : 1 volume de **SPORTAL.SID NF** pour 4 à 5 volumes d'eau.
- Traçage d'entretien : 1 volume de **SPORTAL.SID NF** pour 4 à 8 volumes d'eau.

Dilution :

Diluer 1 volume de **SPORTAL.SID NF** avec 1 volume d'eau, bien homogénéiser, puis ajouter l'eau restante.

Pour plus de sécurité, il est possible de tamiser le **SPORTAL.SID NF** dilué lors de l'incorporation dans le matériel de traçage.

Nettoyage du matériel :

Lorsque la peinture est encore humide, nettoyer à l'eau claire et si elle a séché, utiliser un détergent comme le **NORENE.SID**

Matériel d'application :

Pulvérisateur à pression préalable **TRAMIL** (larguer des lignes de 5 à 15 m), ou à l'aide d'un pulvérisateur traceur, ou encore d'un pistolet.

Consommation théorique : pour une bande de 10 cm de large, 1L de **SPORTAL.SID NF** peut couvrir de 700 à 1400 m en fonction du traçage (1er ou d'entretien).

Données Techniques

Domaines d'utilisation

Toutes collectivités, administrations, municipalités, stades etc.

Principaux éléments de composition

- Liant : copolymère acrylique émulsionné
- pigments
- Emulsifiants
- Talc

Propriétés physico-chimiques typiques

Couleurs : bleu, rouge ou vert

pH à 20°C : environ 8,5

Extrait sec en volume : > 45°C

Masse volumique à 20°C : 1,35 à 1,50 kg/l

Recommandations

- Par temps de gel, remplacer une partie de l'eau de rajout par une partie d'alcool du commerce.
- Éviter de tracer avant ou après la pluie ou par grand vent.
- Ne pas stocker dans des récipients métalliques ferreux.

Stockage

Conserver son emballage d'origine, à l'abri du gel.

Etiquetage

Non classé suivant le règlement CLP UE 1272/2008.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

