

# SALVIPAN

## Désagrégateur des matières cellulosesques

- Elimine les matières cellulosesques de toute nature.
- Désagrège et décolle les papiers sur la plupart des supports.
- Agit très rapidement avec le minimum d'action mécanique.
- N'altère pas les supports traités.

**SALVIPAN** est un rénovateur de surface concentré spécialement conçu pour l'élimination de toutes les affiches et papiers peints.

Notre produit est doté d'agents mouillants très performants qui pénètrent le papier en profondeur ; celui-ci se désagrège rapidement.

**SALVIPAN** est particulièrement recommandé pour éliminer la résine sur les outils de taille ou de découpe du bois.

**SALVIPAN** est fortement concentré, ce qui autorise son emploi à des dilutions élevées.

### MODE D'UTILISATION :

**SALVIPAN** s'utilise à froid, toujours dilué dans de l'eau entre 5% et 20%. Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur, puis laisser agir le produit quelques minutes. Enlever ensuite les papiers traités à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.

### DOMAINES D'UTILISATION :

Services entretien, toutes industries et collectivités, entreprises de peinture et de papier peint, municipalités, industries du bois, fabrication textiles, fabrication objet en bois, armée, BTP, construction, etc...

### PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

- Hydroxyde de potassium.
- Tensioactifs non ioniques.

### PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :

- Etat physique : liquide
- Couleur : incolore
- Masse volumique à 20°C : ~ 1120 kg/m<sup>3</sup>
- pH (produit pur) : 13

### STOCKAGE :

Dans son emballage d'origine toujours fermé, à l'abri de la chaleur, du gel et des intempéries.

### RECOMMANDATIONS :

- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
- Ne pas appliquer sur ou à proximité de l'aluminium anodisé et des alliages légers.
- Faire des tests préalables avant toute application à grande échelle sur plastiques ou élastomères.

### ÉTIQUETAGE :

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.

### IMPORTANT

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L'EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D'UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT CONVIENT À L'USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

VOTRE REPRÉSENTANT :



Société Industrielle de Diffusion

[www.sid.tm.fr](http://www.sid.tm.fr) & [www.sid.be](http://www.sid.be)

S.I.D. FRANCE - 2, rue Antoine Etex - 94020 CRÉTEIL CEDEX  
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65

S.I.D. BENELUX sp-rlv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tobizo)  
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 ST REMELDE (Tobeko)  
Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

