

# SOLEN.SID

Liquéfiant spécifique des bacs à graisse  
et des canalisations



Cafés Hôtels  
Restaurants



Collectivités



Cuisines collectives



[www.sid.be](http://www.sid.be)

S.I.D. BENELUX sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)  
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tuboko)

Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

Société Industrielle de Diffusion

[www.sid.tm.fr](http://www.sid.tm.fr)

S.I.D. FRANCE  
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01



# SOLEN.SID Liquéfiant spécifique des bacs à graisse et des canalisations

- Elimine rapidement les bouchons graisseux.
- Evite l'obstruction des canalisations.
- Assainit les installations traitées.
- Respecte l'environnement.

**SOLEN.SID** est une formulation très puissante élaborée spécialement pour le traitement des bacs à graisse et des canalisations. Ce produit fluidifie et disperse rapidement les bouchons formés par les graisses d'origine animale ou végétale. **SOLEN.SID** supprime rapidement les mauvaises odeurs dans les installations traitées.

Il s'utilise aussi bien en entretien de façon régulière qu'occasionnellement pour résoudre des problèmes d'obstruction. **SOLEN.SID** ne provoque aucune altération des canalisations.

## MODE D'UTILISATION :

- **Traitement de choc** : injecter **SOLEN.SID** à l'état pur ou dilué jusqu'à 25 % dans de l'eau (pour faciliter la dilution, verser l'eau dans le produit et non l'inverse).  
On pourra verser **SOLEN.SID** pur par le tampon supérieur : l'eau d'écoulement diluera le produit et la canalisation se débouchera rapidement.
- **Traitement d'entretien** : en solution de 1 à 3 % dans les bacs à graisse.
- **Traitement préventif** : injecter **SOLEN.SID** en permanence au goutte à goutte, dans les canalisations ou les stations de pompage en fonctionnement.

## DOMAINES D'UTILISATION :

Collectivités, hôtellerie, restauration, cuisines centrales, abattoirs, toutes industries confrontées aux flux de graisses végétales ou animales...

## PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

- Solvant oxygéné
- Huile végétale
- Tensioactif

## PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :

- Etat physique : fluide
- Couleur : ambrée
- Odeur : pin
- Masse volumique à 25°C : environ 950 kg/m<sup>3</sup>
- Point éclair en vase clos : environ 78°C

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Eviter le contact prolongé avec l'épiderme et les projections oculaires.
- Tenir à l'écart de toute flamme ou source d'ignition.
- Ne pas fumer.

## RECOMMANDATIONS :

- En cas d'utilisation prolongée et régulière, porter des gants.
- Ne pas ingérer.
- Ne pas utiliser directement en station d'épuration.

## STOCKAGE :

En emballage d'origine, à l'abri du gel, de toute flamme, source d'étincelles ou de chaleur et des intempéries.

## ÉTIQUETAGE :

Sans

## IMPORTANT

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L'EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D'UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT CONVIENT À L'USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

VOTRE REPRÉSENTANT :

**Société Industrielle de Diffusion**

[www.sid.tm.fr](http://www.sid.tm.fr) & [www.sid.be](http://www.sid.be)

S.I.D. FRANCE - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

S.I.D. BENELUX sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)

Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubize)

Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

