

VIAPRED.SID NF

Solvant hautes performances
à vitesse d'évaporation ultra rapide



Industries



Imprimeries



Métallurgie



www.sid.be
S.I.D. BENELUX sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tabize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St REBELDE (Tubize)
Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

Société Industrielle de Diffusion

www.sid.fm.fr
S.I.D. FRANCE
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65



VIAPRED.SID NF Solvant hautes performances à vitesse d'évaporation ultra rapide

- Très bon pouvoir solvant.
- Vitesse d'évaporation ultra rapide.
- Non soumis à l'étiquetage d'inflammabilité.
- Ne contient ni HCFC, ni Bromure de n-propyle.

VIAPRED.SID NF est un fluide de dégraissage qui a été développé en substitution du HCFC 141B et de leurs mélanges, pour toutes applications de dégraissage hors phase vapeur. Il ne contient ni chlore, ni brome, ni soufre, ni éther de glycol et est particulièrement recommandé lorsqu'une vitesse d'évaporation ultra rapide est requise et que l'on ne veut pas d'un produit classé inflammable. VIAPRED.SID NF possède un bon pouvoir solvant ce qui lui assure une efficacité optimale sur la majorité des huiles et graisses industrielles de lubrification ou de transformation des métaux.

Enfin VIAPRED.SID NF, compte tenu de ses qualités de raffinage, est beaucoup moins entêtant que des solvants similaires à évaporation identique. Il est particulièrement recommandé pour le nettoyage des encres grasses ou de sérigraphie, le dégraissage des métaux, la préparation des surfaces avant collage ou avant peinture, le nettoyage des pièces plastiques ou élastomères, l'élimination des souillures les plus variées : huiles et graisses diverses, produits de protection temporaire huileux ou cireux, certaines résines, colles et nombreux polymères.

MODE D'UTILISATION :

VIAPRED.SID NF est utilisable exclusivement pur, à froid, par tous procédés, manuel ou industriel.

DOMAINES D'UTILISATION :

Industrie, fabrication d'objet métallique, industrie chimique, automobile, joaillerie, aéronautique, ateliers mécaniques, imprimeries, logistiques, services de maintenances, sociétés de traitement des déchets, industrie du cuir et textiles, BTP, armées, collectivités, etc...

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :

- Etat physique	: liquide
- Couleur	: incolore
- Odeur	: légère
- Masse volumique à 20°C	: 730 kg/m ³
- Point éclair vase clos ISO 2719	: non mesurable
- Point d'auto-inflammation ASTM E 659	: 205°C
- Tension superficielle ISO 6295	: 25 dynes/cm
- Indice Kauri Butanol ASTM D 1133	: 37
- Taux d'évaporation	: 4 (si DEE =1) pratiquement instantané

RECOMMANDATIONS :

- Effectuer un essai préalable sur tous les matériaux sensibles ou de résistance méconnue aux solvants (tels que les élastomères, les matières plastiques, les peintures compte tenu de leur diversité).
- Porter des gants appropriés.
- Ne jamais mélanger à d'autres produits chimiques.
- Ne pas utiliser en phase vapeur ni en fontaine de dégraissage.

STOCKAGE :

En emballage d'origine, dans les locaux tempérés, à l'écart de toute flamme, source d'étincelles ou de chaleur, des rayons solaires et des intempéries.

ÉTIQUETAGE :

Se référer à la Fiche de Donnée de Sécurité du produit.

IMPORTANT

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L'EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D'UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT CONVIENT À L'USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

VOTRE REPRÉSENTANT

Société Industrielle de Diffusion

www.sid.tm.fr & www.sid.be

S.I.D. FRANCE - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65

S.I.D. BENELUX - Avenue Ernest Solvay 90 B3 - 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 B3 - 1480 SI RENELDE (Tubize)
Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

