

DESTRUCTEUR IGL

Désinsectiseur
piège à insectes volants

Protège
jusqu'à
80 m²



La solution alternative aux insecticides classiques

- Plaque de glue intégrée
- Lutte contre les volants sans biocide !
- Inodore et silencieux
- Faible consommation : 40 W (lampe éco)



Société Industrielle de Diffusion

Produits et équipements professionnels pour le nettoyage, l'hygiène et la maintenance

www.sid.tm.fr

DESTRUCTEUR IGL

Désinsectiseur - piège à insectes volants

Le **DESTRUCTEUR IGL** (Insecticide **G**lue **L**ampe) est un désinsectiseur sans produit biocide. Les lampes de l'appareil émettent une lumière de longueur d'onde spécifique pour attirer les insectes volants. Ceux-ci sont alors piégés par la plaque de glue placée en arrière des lampes. Idéale contre les mouches et moucheron, moustiques, guêpes, etc.

Le remplacement de la plaque de glue est très facile, il n'y a pas besoin d'ouvrir l'appareil. Le remplacement des tubes et des starters se fait très simplement sans outillage. Le quadrillage des plaques de glue permet un dénombreage rapide des espèces et de la quantité afin d'optimiser son installation.

- ▶ Le **DESTRUCTEUR IGL** par son design sobre s'intègre idéalement dans les lieux recevant du public et les pièces de travail.
- ▶ Les lampes spécifiques sont économes en énergie, -30 % par rapport à une source lumineuse standard.
- ▶ La surface maximum protégée par l'appareil est de 80 m².



LAMPE P / DESTRUCTEUR IGL

lampe de 15 W - spécial insectes volants

Lot de 6 plaques GLUE DESTRUCTEUR IGL

plaques de glue 245 x 426 mm

STARTER LAMPE IGL

starter d'allumage des tubes



INSTALLATION

L'appareil doit être fixé à l'abri de la lumière ou de source d'éclairage forte, sur un mur entre 1,80 à 2,20 m du sol idéalement placé entre les zones à protéger et les points d'entrée des insectes. L'appareil doit être branché impérativement à une prise électrique avec terre. Retirer le papier protecteur de la plaque de glue avant mise en service.

ENTRETIEN

La plaque de glue est à changer dès qu'elle est chargée d'insectes, sinon elle doit être remplacée tous les deux mois au maximum pour garder une pleine efficacité du piège. La mise en place de la plaque de glue se fait très simplement en la faisant coulisser dans les glissières du support après avoir retiré le papier protecteur. Le remplacement des lampes est à faire tous les ans (durée de vie moyenne 9000 h de fonctionnement en continu), le starter d'allumage est à changer en même temps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Façade acier brossé
- Lampes 2 x 15 W
- Alimentation 220 V / 50Hz
- Câble d'alimentation 1,20 m (2P+T)
- Consommation : 40 W maxi
- Dimensions L485 x H280 x P65 mm
- Poids : 4,1kg

CIBLES

Bureaux, commerces, salles de restaurant, hôtels, hôtellerie de plein air, lieu de villégiatures, espaces d'accueil, cabinets médicaux, laboratoires, industrie agro-alimentaire, crèches, écoles, maisons de retraite, marché couvert ou extérieur, élevage, écuries, chenils, service des eaux.

Attention : ne pas utiliser dans les pièces très humides, salle d'eau etc. Ce produit est soumis à une tension élevée, il doit être impérativement branché sur une prise avec terre.



Société Industrielle de Diffusion

www.sid.tm.fr

S.I.D France

2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

www.sid.be

S.I.D Benelux s.a.r.l. - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubize)
Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

