

HURICAN

Aéro-hydrogommeuses



Des machines professionnelles dédiées aux grands volumes

Aéro-hydrogommeuses HURICAN, équipées des composants pneumatiques pour des travaux de grande envergure en toute sérénité.

Les aéro-hydrogommeuses HURICAN ont été conçues de façon polyvalentes afin de réaliser une multitude de travaux aussi divers et variés que la rénovation de façade, le décapage de revêtement anti-fouling, la restauration de surfaces délicates, etc.

Les équipements pneumatiques confèrent à nos machines une grande fiabilité avec un entretien limité. Les commandes à distance situées directement au niveau de la lance de gommage procurent une facilité et un confort d'utilisation.

Les machines bénéficient de nombreux équipements tels que les vannes mécaniques ou pneumatiques pour un réglage fin du granulat, associées à un système de décolmatage rapide et d'un vibreur pneumatique à billes pour un écoulement régulier et économique du granulat. Les modèles HURICAN 33 & 60 sont équipés d'une pompe à eau pneumatique débrayable permettant de fournir en eau l'hydrogommeuse à partir du réseau ou de n'importe quelle réserve inerte pour une plus grande autonomie. Leur lance de gommage permet d'alterner rapidement 4 modes de travail (hydrogommage, aérogommage, soufflage, rinçage) pour une plus grande polyvalence.



HURICAN 15

Idéal pour les petits travaux mais également pour les surfaces plus importantes
Mobile et facilement transportable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids (réservoir vide) : 40 kg
- Dimensions (sans poignée) : l. = 50 cm - P. = 50 cm - H. = 80 cm
- Capacité du réservoir : 15 litres
- Pression de service : 0 à 8 bars
- Débit requis d'air comprimé d'alimentation : 1 000 l/min mini
- Pression alimentation eau : 2 - 4 bars

- Lance de gommage avec buse de 4mm et tuyau de gommage de 10 m
- Vibreur pneumatique à billes avec régulateur de fréquence
- Vanne de dosage manuelle du granulat
- Vanne de débouillage rapide

Le compresseur **VRK 200AE** est recommandé pour l'alimentation en air comprimé des aérogommeuses HURICAN 15.



HURICAN 33 & 60

Autonomie et rendement élevés
Polyvalence aéro-hydrogommage pour supports délicats

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HURICAN 33	HURICAN 60
- Poids (réservoir vide) :	75 kg	90 kg
- Dimensions :	l. = 60 cm - P. = 60 cm H. = 98 cm	l. = 70 cm - P. = 70 cm H. = 116 cm
- Capacité du réservoir :	33 litres	60 litres
- Pression de service :	0 à 10 bars	0 à 10 bars
- Débit requis d'air comprimé :	3 000 l/min	6 000 l/min

- Lance de gommage avec buse de 6,5 ou 8 mm et tuyau de gommage de 15 m
- Vibreur pneumatique à billes avec régulateur de fréquence
- Vanne de dosage pneumatique du granulat
- Vanne de débouillage rapide
- Pompe à eau pneumatique avec régulateur de pression

Le compresseur **M31AE** est recommandé pour l'alimentation en air comprimé des aéro-hydrogommeuses HURICAN 33 (HURICAN 60, nous consulter).