



ICS
Industrial
Cleaning System



**Fontaines manuelles
de dégraissage
lessivielles et biologiques**

**En acier
inoxydable
AISI 304**

**ICS.XS
ICS.XS BIO
ICS.XS PLUS
ICS.XS PLUS BIO**

- ▶ Fontaines tout Inox
- ▶ Vidange ultra-rapide sans matériel
- ▶ Double système de filtration
- ▶ Pompe extérieure ultra-résistante

Fontaines manuelles de dégraissage - lessivielles et biologiques

Les fontaines manuelles de dégraissage sont destinées au nettoyage des pièces mécaniques diverses (**jusqu'à 50 kg de charge**).

Les fontaines sont équipées d'une **pompe extérieure magnétique fiable et performante** qui alimente en détergent un tube de rinçage et/ou une brosse de nettoyage.

Le nettoyage des pièces s'effectue sur un large plan de travail ergonomique avec un plateau amovible. La solution détergente est filtrée et tourne en circuit fermé dans la fontaine, ce qui permet de **réduire les coûts d'utilisation**.

Il est possible de faire tremper les pièces à l'aide du compartiment situé sous le plateau amovible.

Les machines sont construites en Inox AISI 304 avec des composants électriques et mécaniques

de haute qualité ce qui leur confère fiabilité et robustesse. Elles sont équipées d'une **résistance électrique chauffante de 2000 W** commandée par un thermostat qui permet de mettre en température le bain rapidement et de travailler **jusqu'à 45 °C**. Un contrôle de niveau bas permet de contrôler le niveau de détergent présent dans la cuve et de protéger la pompe et la résistance.

Elles sont équipées d'une **pédale de commande pour une meilleure ergonomie** et d'un **couvercle anti-éclaboussures** amovible avec poignées.

Elles sont munies également d'un **fond incliné et d'une vanne de vidange accessible afin de vider la machine en moins d'une minute sans matériel, facilitant sa maintenance préventive**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	2 versions ICS.XS ICS.XS BIO	2 versions ICS.XS PLUS ICS.XS PLUS BIO
Poids	50 kg	65 kg
Dimensions L x P x H	810x600x1000 mm	1200x600x1010 mm
Plan de travail	800x590 mm	1180x590 mm
Hauteur utile	90 mm	120 mm
Charge utile	50 kg	50 kg
Volume de la cuve	40 - 60 L	40 - 60 L
Pression de la pompe	1 bar	1 bar
Débit de la pompe	15 L/mn	15 L/mn
Puissance de chauffage	2 kW	2 kW
Température de lavage	0 - 45 °C	0 - 45 °C
Alimentation électrique	230 V Monophasé + Terre - 16A	



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

S.I.D France - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX - Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

S.I.D Benelux sa-nv - Avenue Georges Lecointelaan 50 - B1180 Bruxelles-Brussel
Tél : +32 2 469.09.90 - info@sid.be

www.sid.tm.fr - www.sid.be

3 FINITIONS DISPONIBLES

	STANDARD	SÉCURITÉ	PREMIUM
Thermostat	•	•	•
Contrôle de niveau bas	•	•	•
Activation de la pompe par pédale au pied	•	•	•
Bac anti-éclaboussure et couvercle de protection amovible	•	•	•
Nettoyage par pinceau à écoulement	•	•	•
Rinçage par flexible d'arrosage	•	•	•
Pompe électromagnétique externe	•	•	•
Soufflette d'air comprimé		•	•
Tapis antichoc		•	•
Roulettes de déplacement			•

CONSOMMABLES PRÉCONISÉS

Afin d'assurer le bon fonctionnement de cette fontaine, nous vous recommandons l'utilisation des produits SID :

Détergents :

DETERMEX V2	DETER-ALIM
DETERMEX V2 PAE	MAXOFORCE
DTERBIO.SID	VERIMAT 100
DTERBIO.SID PAE	SID.ECO MULTI
NORENE.SID	

Epurateurs biologiques :

EPUR.SID BIO / TABLETBIO.SID

Avant toute utilisation, veuillez contrôler la compatibilité des pièces traitées avec le détergent utilisé.



ICS.XS
ICS.XS BIO

ICS.XS PLUS
ICS.XS PLUS BIO

Contactez-nous
au 01 45 17 43 00

RDV sur
notre site web

Cliquez-ici

ou



Flashez
moi !

VOTRE REPRÉSENTANT :