# ICS.DETER HP V3

## cabine Haute Pression en Inox

pour le nettoyage lessiviel des pièces mécaniques

**DÉGRAISSER EN MOINS D'UNE MINUTE !**

- POMPE HAUTE PRESSION
- Ultra-performante
- Silencieuse
- Réglable jusqu'à 60 bars

SID

ICS Industrial Cleaning System

# ICS.DETER HP V3 - Cabine lessivielle Haute Pression en Inox

**ICS.DETER HP V3** est une **cabine en Inox à manches**, qui projette une solution **lessivielle à haute pression** (jusqu'à 60 bars), pour nettoyer ou dégraisser des pièces mécaniques de manière précise et optimale, en moins d'une minute !

La **solution lessivielle est chauffée rapidement** par une résistance surdimensionnée, pilotée par un thermostat, permettant de travailler à chaud pour plus de performance. Cette station de lavage compacte et totalement étanche fonctionne en circuit fermé, rendant ce **concept très économique** en produit et utilisable dans tous les ateliers.

**ICS.DETER HP V3** est équipée d'une **pompe Haute Pression dernière génération, fiable, robuste et silencieuse**. Il est possible de régler la **pression d'utilisation entre 30 à 60 bars** afin de moduler l'effet mécanique du jet haute pression. Un double système de filtration épure la solution et protége les équipements de la machine.

Le capot de la cabine est **léger et ergonomique** ; l'ouverture et la fermeture se font sans effort. L'**encombrement** arrière de la machine est **réduit**.

L'**éclairage intérieur LED** et le **système de soufflage** de la vitre, piloté par la pédale de commande, assurent une visibilité optimale à l'intérieur de la cabine.

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE SUR L'ICS.DETER HP V3 :



Nouvelle Pompe Haute Pression

Pistolet de nettoyage

Soufflette d'air comprimé

Soufflage vitre et éclairage LED

**Mais aussi :**
- Thermostat réglable avec contrôle de température
- Contrôle de niveau bas
- Filtre statique 100 microns

| CARACTÉRISTIQUES | ICS.DETER HP V3 | ICS.DETER HP XL V3 |
|---|---|---|
| Poids | 140 kg | 180 kg |
| Dimensions L x P x H Capot fermé | 1100 x 650 x 1805 mm | 1480 x 735 x 1805 mm |
| Dimensions L x P x H capot ouvert | 1100 x 875 x 2005 mm | 1480 x 991 x 2080 mm |
| Plan de travail | 850 x 650 mm | 1200 x 720 mm |
| Hauteur utile | 600 mm | 650 mm |
| Charge utile | 50 kg | 50 kg |
| Volume de la cuve | 100 l | 170 l |
| Pression de service | Réglage de 30 jusqu'à 60 bars | |
| Débit de la pompe | 14 l / mn | |
| Puissance de chauffage | 3 kW | 4 kW |
| Température de lavage | 0 - 40 °C | |
| Alimentation électrique | 400V Triphasé + Neutre + Terre 50 Hz - 16A | |
| Puissance installée | 7,2 kW | 8,2 kW |
| Alimentation pneumatique | 6 - 7 bars | |

## Consommables associés :

Afin d'assurer le bon fonctionnement de cette machine, nous vous recommandons l'utilisation de nos dégraissants :

ASPERALIM, ASPER.SID, ASPERAL.SID, ASPERMAX, ASPER SMS et DETER HP

Veuillez contrôler la compatibilité du détergent utilisé avec les pièces à nettoyer.

RDV sur notre site **www.sid-ics.com** pour de plus amples renseignements ou contactez-nous au **01 45 17 43 75**.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
S.I.D France - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX - Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01
S.I.D Benelux sa-nv - Avenue Georges Lecointelaan 50 - B1180 Bruxelles-Brussel
Tél : +32 2 469.09.90 - info@sid.be
www.sid.tm.fr - www.sid.be

VOTRE REPRÉSENTANT :

OCTOBRE 2021