



**ICS**  
Industrial  
Cleaning System



**Fontaines manuelles  
de dégraissage  
lessivielles et biologiques**

**En acier  
inoxydable  
AISI 304**

**ICS.COMPACT  
ICS.COMPACT BIO**

**ICS.DETER  
ICS.DETER BIO**

- ▶ Fontaines tout Inox
- ▶ Compactes et économiques
- ▶ Pompe extérieure ultra-résistante

# Fontaines manuelles de dégraissage - lessivielles et biologiques

Les fontaines manuelles de dégraissage sont destinées au nettoyage des pièces mécaniques diverses (**jusqu'à 70 kg de charge**).

Elles sont équipées d'une **pompe extérieure magnétique fiable et performante** qui alimente en détergent un tube de rinçage et/ou une brosse de nettoyage. Le nettoyage des pièces s'effectue sur un plan de travail ergonomique et amovible. La solution détergente est filtrée et tourne en circuit fermé dans la fontaine, ce qui permet **de réduire les coûts d'utilisation**. Les machines sont construites en Inox AISI 304 avec des composants électriques et mécaniques de haute qualité ce qui leur confère fiabilité et robustesse.

Nos fontaines ICS sont équipées d'une **résistance électrique chauffante de 2000 W** commandée par un thermostat qui permet de mettre en température le bain rapidement et de travailler **jusqu'à 45 °C**. Un contrôle de niveau bas permet de contrôler le niveau de détergent présent dans la cuve et de protéger la pompe et la résistance.

Une épuration mécanique (\*déshuileur à disque) ou biologique (\*EPUR.SID BIO) permet de **prolonger la durée de vie du bain**. Les fontaines version BIO sont équipées d'une **pompe d'oxygénation** permettant d'alimenter en air le bain où se trouvent les micro-organismes de biorémédiation qui consomment les graisses présentes dans le bain.

\*Non fourni avec la fontaine



**ICS.COMPACT  
ICS.COMPACT BIO**



**ICS.DETER  
ICS.DETER BIO**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	2 versions ICS.COMPACT ICS.COMPACT BIO	2 versions ICS.DETER ICS.DETER BIO
Poids	70 kg	95 kg
Dimensions L x P x H*	1230x680x1085 mm	1400x890x1085 mm
Plan de travail	700x490 mm	870x750 mm
Hauteur utile	290 mm	290 mm
Charge utile	70 kg	70 kg
Volume de la cuve	60 L	100 L
Pression de la pompe	1 bar	1 bar
Débit de la pompe	15 L/mn	15 L/mn
Puissance de chauffage (kW)	2 kW	2 kW
Température de lavage (°C)	0 - 45 °C	0 - 45 °C
Alimentation électrique	230 V Monophasé + Terre - 16A	

\*Hauteur de la machine fermée.



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION**

S.I.D France - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX - Tél: 01 45 17 43 00 - Fax: 01 45 17 43 01

S.I.D Benelux sa-nv - Avenue Georges Lecointelaan 50 - B1180 Bruxelles-Brussel  
Tél : +32 2 469.09.90 - info@sid.be

www.sid.tm.fr - www.sid.be

## CONSOMMABLES PRÉCONISÉS

Afin d'assurer le bon fonctionnement de cette fontaine, nous vous recommandons l'utilisation des produits SID.

Avant toute utilisation, veuillez contrôler la compatibilité des pièces traitées avec le détergent utilisé.

### Détergents :

DETERM V2	DETER-ALIM
DETERM V2 PAE	MAXOFORCE
DTERBIO.SID	VERIMAT 100
DTERBIO.SID PAE	SID.ECO MULTI
NORENE.SID	

### Epurateurs biologiques :

EPUR.SID BIO / TABLET.BIO.SID



Contactez-nous  
au 01 45 17 43 00



RDV sur  
notre site web

Cliquez-ici



Flashez  
moi !

VOTRE REPRÉSENTANT :