

# ICS.DETER FREINS PL

Fontaine manuelle de nettoyage des organes  
de freins Poids Lourds

La Fontaine  
mobile Inox  
spéciale nettoyage  
Freins PL



**ICS**  
Industrial  
Cleaning System

# ICS.DETER FREINS PL - Fontaine manuelle de nettoyage des organes de freins

ICS.DETER FREINS PL a été spécialement développée pour le **nettoyage des systèmes de freins** des Poids Lourds, à l'aide d'un détergent biodégradable. Entièrement réalisée en **Inox AISI 304**, elle est montée sur **4 roulettes** (dont 2 bloquantes) qui la rendent extrêmement mobile. Elle est équipée d'une **pompe pneumatique robuste** qui alimente un **pinceau de nettoyage** et une **lance de rinçage orientable** (en option).

Elle possède un **grand bac de travail amovible** (100 x 60 cm) monté sur 4 roulettes. Ce bac repose sur un **plateau pivotable et réglable en hauteur** à l'aide d'une **tige télescopique** équipée d'un vérin de compensation d'effort. Ce système permet de travailler au plus près des organes à nettoyer et facilite la montée et descente du bac.

ICS.DETER FREINS PL est équipée d'un **panneau de commande** sur lequel on peut régler la puissance de la pompe et opter pour le nettoyage ou la vidange du bac de travail lorsque celui-ci est plein. Une résistance électrique de **2000 W** commandée par un **thermostat** chauffe rapidement la solution lessivielle permettant de travailler jusqu'à une température de **40 °C**. Un **contrôle de niveau bas** permet de protéger la résistance. Cette machine est équipée d'un **réservoir amovible** sur lequel on trouve un indicateur visuel du niveau de détergent.

La soufflette permet de sécher les pièces à la suite de leur nettoyage lessiviel ce qui est fortement recommandé. **Un charge complète en détergent permet de nettoyer environ 30 camions.**

Machine	Poids (kg)	Dimension (LxPxH mm)	Plan de travail (mm)	Hauteur utile (mm)	Charge utile (kg)	Volume de la cuve (l)	Débit de la pompe (l/mn)	Puissance de chauffage (kW)	Température de lavage (°C)
ICS.DETER FREINS PL	35	1000x600x1150	1000x600	10	30	35	19	2	0-40

## ALIMENTATIONS REQUISES :

- Electrique : 230 V Monophasé + Terre
- Pneumatique : 5-6 bars

## CONSOMMABLES PRÉCONISÉS :

Veuillez contrôler la compatibilité de la machine et des pièces traitées avec le détergent utilisé.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de cette fontaine, nous vous recommandons l'utilisation des produits SID :

- **DÉTERMAX V2 & DÉTERMAX V2 PAE** : super dégraissant phase aqueuse



## EQUIPEMENTS :

Bac amovible + brosse

Soufflette

Lance\*



Pour de plus amples renseignements, contacter nous au **01 45 17 43 00** ou RDV sur notre site : **www.sid-ics.com**

VOTRE REPRÉSENTANT :



## SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

S.I.D France - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX - Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

S.I.D Benelux sa-nv - Avenue Ernest Solvay 93 - 1480 SAINTES (Tubize)

Ernest Solvaylaan 93- 1480 St RENELDE (Tubize) - Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

www.sid.tm.fr - www.sid.be