

Machine automatique à porte verticale grande capacité (grand format)

ICS.13

ICS.14

ICS.15



Machine automatique à porte verticale - grande capacité (grand format)

Les ICS.13, ICS.14 & ICS.15 sont des machines automatiques standards pour le nettoyage ou le dégraissage des pièces mécaniques de grandes tailles et de poids importants (jusqu'à 700 kg de charge).

Trois rampes d'aspersion (inférieure, latérale et supérieure) équipées de buses spécialement calibrées projettent sous pression une solution détergente sur des pièces disposées sur un panier tournant octogonal (7-8 tours/mn). L'orientation judicieuse des buses, la température de la solution et la puissance de la pompe de lavage (4,5 bars) permettent un nettoyage optimal des pièces traitées.

Ces machines sont construites en Inox AISI 304 avec des composants électriques et mécaniques de haute qualité ce qui leur confère fiabilité et robustesse.

Les ICS.13, ICS.14 & ICS.15 sont équipées d'un programmeur de cycles de lavage et de résistances chauffantes commandées par un thermostat digital qui permet de travailler à chaud (jusqu'à 75°C : calorifugeage de la cuve obligatoire). Les machines sont également équipées de série d'un extracteur de vapeur, d'un contrôle de niveau et remplissage automatique et d'un motoréducteur de panier avec inverter permettant de régler la rotation du panier.

Elles sont construites avec une porte verticale et livrées avec un chariot avec panier amovible pour faciliter le transport, le chargement et déchargement des pièces lourdes et volumineuses dans la machine.

Machine	Poids (kg)	Dimensions* (LxPxH mm)	Taille du panier (mm)	Charge utile (kg)	Hauteur utile de lavage (mm)	Volume de la cuve (L)	Puissance de la pompe (HP/bar)	Débit de la pompe (l/mn)	Puissance de chauffage (kW)	Température de lavage (°C)
ICS.13	920	2090x1620x2950	1100x1100	700	800	290	7.5 / 4	500	20	0 - 75
ICS.14	1130	2300x1830x3150	1300x1300	700	900	390	7.5 / 4.5	550	30	0 - 75
ICS.15	1175	2500x2030x3350	1500x1500	700	1000	500	7.5 / 4.5	550	30	0 - 75

* Porte verticale ouverte

OPTIONS DISPONIBLES :

- ▶ Déshuileur à disque (de série sur la finition PREMIUM)
- ▶ Calorifugeage (de série sur la finition PREMIUM)
- ▶ Programmeur hebdomadaire
- ▶ Rinçage à eau perdue
- ▶ Séchage à air chaud pulsé - 13,5 kW
- ▶ Panier de capacité de charge à 1500 kg
- ▶ Déshuileur à poids spécifique
- ▶ Condensateur de vapeurs mod. Cleanmist

ALIMENTATIONS REQUISES :

- Électrique : 400V/3 phases + Terre + Neutre - 45 à 65A
- Eau : réseau d'eau courante
- Air comprimé : réseau industriel



ICS.13



ICS.14



ICS.15

Veillez contrôler la compatibilité de la machine et des pièces traitées avec le détergent utilisé. Pour une bonne utilisation de ses machines, ICS vous recommande l'utilisation des produits lessiviels proposés par SID : ASPERALIM, ASPER.SID, ASPERMAX, ASPERAL.SID, ASPERSMS, PS 2134.



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

S.I.D France - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX - Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

S.I.D Benelux sa-nv - Avenue Ernest Solvay 93 - 1480 SAINTES (Tubize)

Ernest Solvaylaan 93- 1480 St RENELDE (Tubekke) - Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

www.sid.tm.fr - www.sid.be

RDV sur notre site www.sid-ics.com pour de plus amples renseignements ou contactez-nous au 01 45 17 43 75

VOTRE REPRÉSENTANT :