



# ACTIVGLUE

Activator voor cyanoacrylaatlijmen

- **Versneller:** zorgt ervoor dat cyanoacrylaatlijmen vrijwel onmiddellijk uitharden
- **Technisch:** bevordert een betrouwbare hechting op veeleisende ondergronden
- **Praktisch:** gebruiksklaar in spuitbus
- **Praktische oplossing:** ideaal voor snelle ingrepen



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ CARTON 4x200ML
- ✓ 200ml



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE  
DIFFUSION**  
S.I.D Benelux sa-nv  
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel  
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



[www.sid.be](http://www.sid.be)





# ACTIVGLUE



## Activator voor cyanoacrylaatlijmen

- Versneller: zorgt ervoor dat cyanoacrylaatlijmen vrijwel onmiddellijk uitharden
- Technisch: bevordert een betrouwbare hechting op veeleisende ondergronden
- Praktisch: gebruiksklaar in spuitbus
- Praktische oplossing: ideaal voor snelle ingrepen

ACTIVGLUE is een activator voor cyanoacrylaatlijmen, speciaal

ontwikkeld om de uitharding aanzienlijk te versnellen.

Dankzij de samenstelling op basis van snel verdampende

oplosmiddelen hecht de lijm vrijwel onmiddellijk, met name op

moeilijke materialen zoals hout, poreuze ondergronden of zure

substraten, wanneer deze in combinatie met een cyanoacrylaatlijm

wordt gebruikt.

De verpakking in spuitbus garandeert een fijne, nauwkeurige en

gelijkmatige verstuiving, wat zorgt voor een nette verlijming, zonder

strepen of witverkleuring.

Het is de ideale oplossing om de montagetijd aanzienlijk te verkorten

en de verlijmingswerkzaamheden te optimaliseren. ACTIVGLUE is perfect compatibel met de lijmen GLUEGEL SE en GLUELIQUID SE.

Ten slotte is de samenstelling gegarandeerd vrij van DMPT (N,Ndimethyl-

p-toluïdine), waardoor het een veiligere oplossing voor de

gebruiker biedt, met behoud van een hoog prestatieniveau.

## Gebruiksaanwijzing

Zorg ervoor dat de te verlijmen oppervlakken ontvet, schoon en droog zijn. Spuit de versneller, met de spuitkop naar boven gericht, op een van de te

verlijmen oppervlakken. Laat het product drogen. Breng vervolgens een dunne laag GLUEGEL SE- of GLUELIQUID SE-lijm aan op het andere oppervlak. Breng

de twee oppervlakken met elkaar in contact om een hechting te verkrijgen. De chemische hechting ontstaat binnen 2 tot 10 seconden, afhankelijk van de gebruikte ondergronden en de temperatuur.

## Technisches Gegevens

### GEBRUIKSDOMEINEN

Onderhoudsdiensten, reparatie- en interventiebedrijven, ambachtsslieden, machinebouw, productie van werktuigmachines, assemblagebedrijven, certificerings- en testbedrijven, glasverwerkende bedrijven, bouw en renovatie, garages en automobiellndustrie, overheidsinstanties, evenementenorganisatie, enz.

### HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Oplosmiddelen (aceton, propaan, butaan)

### TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Uiterlijk: vloeibare spuitbus

- Kleur: kleurloos

- Geur: kenmerkend

- Vlampunt: -47 °C

### AANBEVELINGEN

Uit de buurt houden van vlammen, vonken of warmtebronnen. Vermijd contact met de huid en de ogen. Niet mengen met andere chemische producten. De dampen niet inademen. Na gebruik niet doorboren of verbranden.

### OPSLAG

Bewaar het product goed afgesloten op een droge en koele plaats bij een temperatuur tussen 5 en 30 °C, uit de buurt van direct zonlicht en vocht. Houdbaarheid: 12 maanden.

### ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

