



ACTIVGLUE

Activateur pour colles cyanoacrylates

- **Accélérateur** : permet la prise quasi instantanée des colles cyanoacrylates
- **Technique** : favorise un collage fiable sur les supports exigeants
- **Pratique** : prêt à l'emploi en aérosol
- **Solution terrain** : idéal pour les interventions rapides



Conditionnements au catalogue :

- ✓ CARTON 4x200ML
- ✓ 200ml



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D France
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01



www.sid.tm.fr





ACTIVGLUE



Activateur pour colles cyanoacrylates

- **Accélérateur** : permet la prise quasi instantanée des colles cyanoacrylates
- **Technique** : favorise un collage fiable sur les supports exigeants
- **Pratique** : prêt à l'emploi en aérosol
- **Solution terrain** : idéal pour les interventions rapides

ACTIVGLUE est un activateur pour colles cyanoacrylates spécialement formulé pour accélérer de manière significative leur polymérisation.

Sa formulation à base de solvants à évaporation rapide permet une prise quasi instantanée, notamment sur les matériaux difficiles tels que le bois, les supports poreux ou les substrats acides, lorsqu'il est utilisé en association avec une colle cyanoacrylate.

Son conditionnement en aérosol garantit une pulvérisation fine, précise et homogène, assurant un collage propre, sans traces ni phénomène de blanchiment.

Il constitue la solution idéale pour réduire considérablement les temps d'assemblage et optimiser les opérations de collage. ACTIVGLUE est parfaitement compatible avec les colles GLUEGEL SE et GLUELIQUID SE.

Enfin, sa formulation est garantie sans DMPT (N,N-diméthyl-p-toluidine), offrant ainsi une solution plus sûre pour l'utilisateur, tout en conservant un niveau de performance élevé.

Mode d'utilisation

S'assurer que les surfaces à coller soient dégraissées, propres et sèches. Vaporiser l'accélérateur, tête en haut, sur l'une des surfaces à coller. Laisser sécher le produit. Appliquer ensuite une fine couche de colle GLUEGEL SE ou GLUELIQUID SE sur l'autre surface. Lier les deux surfaces entre elles pour assurer une liaison. La liaison chimique se forme en 2 à 10 secondes selon les supports utilisés et la température.

Données Techniques

Domaines d'utilisation

Services de maintenance, sociétés d'intervention et réparation, artisans, industries mécanique, fabrication de machines-outils, sociétés d'assemblage, sociétés de certification et de tests, sociétés de verrerie, BTP et rénovation, garages et automobiles, collectivités, événementiel, etc.

Principaux éléments de composition

Solvants (acétone, propane, butane)

Propriétés physico-chimiques typiques

- Aspect : aérosol liquide
- Couleur : incolore
- Odeur : caractéristique
- Point éclair : -47 °C

Recommandations

Tenir à l'écart de toute flamme, source d'étincelles ou de chaleur. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas percer ou brûler après utilisation.

Stockage

Stocker hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais entre 5 et 30°C, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité. DLU : 12 mois.

Etiquetage

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

