ALKAFORCE

Détergent ultra-performant pour les nettoyages industriels les plus exigeants

- **Technique : conçu pour les cas où les solutions classiques échouent**
- **Intensif : dissout graisses et sucres cuits, résidus carbonés, cambouis anciens**
- **Décapant : retire peintures et vernis par trempage sur inox et acier**
- **Polyvalent : idéal en industrie, y compris en milieu alimentaire**











Conditionnements au catalogue :

- ✓ Carton 4X5 L

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
S.I.D Benelux sa-nv
50 avenue Georges Lecointe - 1180 Bruxelles
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be

ALKAFORCE

Détergent ultra-performant pour les nettoyages industriels les plus exigeants

- **Technique** : conçu pour les cas où les solutions classiques échouent
- **Intensif :** dissout graisses et sucres cuits, résidus carbonés, cambouis anciens
- **Décapant :** retire peintures et vernis par trempage sur inox et acier
- **Polyvalent :** idéal en industrie, y compris en milieu alimentaire

ALKAFORCE est un détergent industriel haute performance conçu pour relever les défis de nettoyage les plus exigeants.

Grâce à sa formulation très alcaline et à son fort pouvoir mouillant et séquestrant, il élimine efficacement les dépôts gras organiques et minéraux, les graisses et sucres cuits, les résidus carbonés ainsi que les cambouis anciens.

Sa polyvalence lui permet d'intervenir dans de nombreux secteurs, des travaux publics à l'industrie agroalimentaire, où il assure le nettoyage des citernes, cuves, circuits, tanks, stérilisateurs, refroidisseurs et autres équipements de process.

Utilisé en bain de trempage et dans les conditions d'emploi préconisées, il convient également au décapage des peintures et vernis sur les supports en inox et en acier.

Mode d'utilisation

En ultrason ou en trempage : diluer entre 5 à 25 % en fonction de l'encrassement.
En machine haute pression ou en machine de nettoyage par aspersion : utiliser le produit dilué entre 1 et 5%.
Le lavage doit être suivi d'un rinçage à l'eau jusqu'à obtention d'une solution de rinçage neutre (vérification du pH). Dans le cadre d'un traitement d'une surface jugée sensible, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité au préalable.
Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et conformément à la législation, un rinçage à l'eau potable est obligatoire.

Réglementations et Normes

CONFORME À L'ARRÊTÉ DU 8 SEPTEMBRE 1999 (modifié) CONCERNANT LES PROCÉDÉS ET LES PRODUITS UTILISÉS POUR LE NETTOYAGE DES MATÉRIAUX ET OBJETS DESTINÉS À ENTRER EN CONTACT AVEC DES DENRÉES, PRODUITS ET BOISSONS POUR L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX.

Données Techniques

Domaines d'utilisation

Bâtiments et travaux publics, sidérurgie et métallurgie, marine et chantiers navals, transports, transformation des métaux, services d'entretien, industries alimentaires, industrie pétrolière, stations d'épuration, milieux agricole et viticole, piscines, restauration...

Principaux éléments de composition

- Hydroxyde de sodium et de potassium.
- Complexant.

Propriétés physico-chimiques typiques

- État physique : liquide limpide
- Couleur : incolore à jaune clair
- Masse volumique à 20°C : ~ 1400 kg/m³
- Soluble dans l'eau
- pH à 20°C : 14
- pH solution à 1% à 20°C : ≥ 12

Recommandations

- Porter un vêtement de protection approprié, des gants, un appareil de protection des yeux et du visage et un vêtements de travail approprié.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Prévoir des fontaines oculaires et des douches de sécurité aux postes d'utilisation du produit.
- Sur certains matériaux sensibles aux détergents alcalins, faire un essai préalable.

Stockage

Dans son emballage d'origine fermé, dans un local bien aéré dont la température sera comprise entre 5 et 40°C, à l'écart des acides.

Etiquetage

Produit classé et étiqueté conformément au règlement CE 1272/2008 CLP. Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du Produit.

Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

V 02 09 26