



ALMINOX

OPPERVLAKTEVERNIEUWER

- Geeft metalen oppervlakken een nieuw en glanzend aspect.
- Verwijdert oxydatie en veroudering.
- Geschikt voor de meeste metalen materialen.
- Beschermt de behandelde oppervlakken met een waslaag.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 12X1 KG
- ✓ KARTON 12X300 GR
- ✓ Boite
- ✓ tubes



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





ALMINOX



OPPERVLAKTEVERNIEUWER

- Geeft metalen oppervlakken een nieuw en glanzend aspect.
- Verwijdert oxydatie en veroudering.
- Geschikt voor de meeste metalen materialen.
- Beschermde behandelde oppervlakken met een waslaag.

ALMINOX is samengesteld op basis van complexe organische wassen, paraffines en korrelsamenstelling. Verwijdert vuilafzetting van allerlei aard als sporen van oppervlakte-oxydatie of verwerking op materialen zoals: koper, brons, roestvrij staal en legeringen hiervan.

ALMINOX geeft een nieuwe duurzame glans aan voorwerpen of oppervlakken die mat geworden zijn door veroudering of detergenten. ALMINOX laat een duurzame wasfilm na op het behandelde oppervlak. De behandelde oppervlakken kunnen opnieuw opgeglansd worden.

Gebruiksaanwijzing

Wordt steeds zuiver gebruikt

- Met een doek een nootje product nemen.
- Het behandelen oppervlak lichtjes inwrijven.
- Afgeven en oppoetsen met een droge doek

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Onderhoudsdiensten, alle industrieën en gemeenschappen, horeca, transportbedrijven ...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Mengeling van wassen en paraffines
- Alcanolaminezepen
- Minerale vulstoffen
- Niet ionische tensioactieven
- Gedesaromatiseerde Alifatische koolwaterstoffen

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische staat : Pasta
- Dichtheid bij 20°C : 1150 à 1180 kg/m³

- Zelfontbrandingspunt : > 200°C

AANBEVELINGEN

- het is raadzaam om handschoenen te dragen tijdens het werk.
- Niet toepassen op warme oppervlakken.
- Niet gebruiken op geanodiseerde Aluminium of op oppervlakken behandeld door electrolyse.
- contact met de ogen vermijden.
- Niet inslikken.

OPSLAG

In originele verpakking, beschermd tegen vorst, vlam of warmtebron

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

