



ALUXYNE

VERNIEUWER VAN ALUMINIUMOPPERVLAKKEN

- Reinigt en geeft aluminium een uitzicht als nieuw.
- Spectaculaire werking op afvalcontainers en transportmateriaal uit aluminium.
- Renovatiemiddel voor koper, messing en brons*.
- Voor het passiveren van roestvrij staal.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 50 L
- ✓ VAT 25 L
- ✓ KARTON 6X4 L
- ✓ BUS



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





ALUXYNE



VERNIEUWER VAN ALUMINIUMOPPERVLAKKEN

- Reinigt en geeft aluminium een uitzicht als nieuw.
- Spectaculaire werking op afvalcontainers en transportmateriaal uit aluminium.
- Renovatiemiddel voor koper, messing en brons*.
- Voor het passiveren van roestvrij staal.

ALUXYNE is een zeer krachtig product dat speciaal werd ontworpen voor de renovatie van aluminium oppervlakken.

Het heeft een doorslaggevende werking op vetten van minerale, dierlijke of plantaardige oorsprong, die na aanraking met het product snel verdwijnen. ALUXYNE verwijdert het hardnekkigste vuil en alle sporen van oxidatie, geeft een nieuw en gesatineerd aspect aan behandelde oppervlakken en doet het materiaal weer in waarde stijgen.

ALUXYNE kan ook worden gebruikt voor het passiveren van roestvrij staal, wat de levensduur verlengt door de weerstand tegen corrosie

te stimuleren te verhogen. Kan op lichte legeringen worden gebruikt als voorbehandeling alvorens het verven, gevolgd door een goede spoelbeurt om de hechting van de coating te verbeteren.

ALUXYNE met een hoge concentratie aan actieve stoffen, werkt snel en maakt het mogelijk om de arbeidskosten te minimaliseren. Tot slot moeten er geen speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen voor ondergronden die niet rechtstreeks met het product in contact komen omdat het renovatiemiddel geen corrosieve dampen afgeeft.

Gebruiksaanwijzing

ALUXYNE kan tot 4 keer worden verdund met water. Het wordt koud gebruikt, door het te sproeien met behulp van semi-automatische installaties. Om de oppervlakken een satijnen aspect te geven, is het aanbevolen om het oppervlak na het aanbrengen af te spoelen met helder water.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Transportmaatschappijen, schoonmaakbedrijven, onderhoudsdiensten, de bouwsector, mechanische werkplaatsen, garages, industriële onderhoudsdiensten, gemeenschappen (CTM), industrieën of fabrieken voor metalen en/of aluminium voorwerpen, zwembaden en watersportcentra, ERP, winkels enz...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Mengsel van minerale zuren, overwegend salpeterzuur.
- Fluoride alkaline.
- Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysieke staat : vloeibaar - Soortelijke massa bij 20 °C : ~1150 kg/m³ - pH-waarde bij 20 °C (5 % waterige oplossing): <1

AANBEVELINGEN

Tijdens het gebruik van ALUXYNE:

- Draag handschoenen, gezichtsbescherming en een beschermende schort.

- Voorkom de inademing van dampen.

- Niet gebruiken op oppervlakken van geanodiseerd aluminium, "spiegel gepolijst" metaal, keramische materialen en glazen oppervlakken.

- Op legeringen van aluminium/silicium, eerst een test uitvoeren.

- *Op lichte en koperhoudende metalen moet de tijd dat het materiaal met het product in aanraking komt, worden beperkt, gevolgd door een grondige spoeling.

- Nooit mengen of gebruiken in combinatie met andere chemicaliën of detergenten.

- Spoel na het aanbrengen af met schoon water.

OPSLAG

In de originele, goed gesloten verpakking, afgeschermd van licht, warmte en slechte weersomstandigheden, in een ruimte met een gematigde temperatuur en uit de buurt van alkaline en brandbare materialen.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

