



# ATK SLV DGD

Dégoudronnant

- **Efficace** : dissout le goudron sur les matériels souillés.
- **Pratique** : émulsionnable, se rince à l'eau.
- **Compatible** : avec la plupart des supports à traiter.



Conditionnements au catalogue :

- ✓ Fût 200 L
- ✓ Fût 50 L



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE  
DIFUSION**

S.I.D France  
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01



[www.sid.tm.fr](http://www.sid.tm.fr)





# ATK SLV DGD



## Dégoudronnant

- Efficace : dissout le goudron sur les matériels souillés.
- Pratique : émulsionnable, se rince à l'eau.
- Compatible : avec la plupart des supports à traiter.

ATK SLV DGD est un solvant spécialement étudié pour le nettoyage du matériel en contact avec le goudron et l'asphalte. Il est

émulsionnable ce qui permet de facilement le rincer à l'eau, idéalement avec une machine haute pression.

## Mode d'utilisation

- Par trempage : immerger complètement les pièces à nettoyer. Laisser agir suivant l'état de salissures des pièces. Rincer à l'eau.
  - Par brossage : à l'aide d'un balai ou d'un pinceau bien imbibé de produit, brosser énergiquement les surfaces à traiter. Rincer à l'eau.
  - Par pulvérisation : Laisser agir. Rincer à l'eau.
- Les opérations de rinçage s'effectueront de préférence à l'aide d'une machine haute pression avec de l'eau chaude ou froide.

## Données Techniques

### Domaines d'utilisation

Sociétés de pose de revêtements routiers, centrales d'enrobage, D.D.E., BTP et constructions, services communaux, ports autonomes, raffineries, garages, industries chimiques.

### Principaux éléments de composition

Hydrocarbures aromatiques, émulgateur.

### Propriétés physico-chimiques typiques

Aspect : liquide  
Couleur : incolore à jaunâtre  
Odeur : aromatique  
Point éclair : 43 °C env.

Masse volumique : 0,88 kg/L env.

### Recommandations

Compatible avec tous les métaux. Faire un essai préalable avec les matériaux réputés sensibles aux solvants.

### Stockage

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit ventilé, à l'abri des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.

### Etiquetage

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

