



# AZUR-LINGE

Wasmiddelpoeder voor alle temperatuur - Caribische frisheid

- Geconcentreerde professionele formule.
- Kan worden gebruikt ongeacht de hardheid van het water.
- Effectief voor wasbeurten vanaf 30 ° C.
- Met vlekverwijderaar, antikalk en glansmiddel.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ ZAK 10 KG



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE  
DIFUSION**  
S.I.D Benelux sa-nv  
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel  
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





# AZUR-LINGE



## Wasmiddelpoeder voor alle temperatuur - Caribische frisheid

- Geconcentreerde professionele formule.
- Kan worden gebruikt ongeacht de hardheid van het water.
- Effectief voor wasbeurten vanaf 30 ° C.
- Met vlekverwijderaar, antikalk en glansmiddel.

**AZUR-LINGE** is een verstoven waspoeder voor machinaal wassen.

**AZUR-LINGE** bevat hoogwaardige was- en bleekactivatoren waardoor wasbeurten vanaf 30 ° C minder energie verbruiken en dus beter voor het milieu.

**AZUR-LINGE** bevat sequestreermiddelen voor gebruik ongeacht de hardheid van het water, wat veel voordelen biedt: geen kalkaanslag

in de machines, geen vergrijzend effect op donkere kleuren en geen ruwe sensaties.

Voor een perfect resultaat bevat **AZUR-LINGE** een optische witmaker voor oogverblindende witheid. Wasverpakkingen zijn een 100% recyclebare HDPE-zak. Er wordt een maatbeker van 120 ml meegeleverd.

## Gebruiksaanwijzing

Sorteer het wasgoed met inachtneming van de kleuren (wit, lichte kleuren, donkere kleuren, zwart) en de maximale wastemperaturen die op het textiel zijn aangegeven. Wees voorzichtig met het wassen van gekleurd textiel, dat kan afwrijven.

Doseer het poeder in overeenstemming met de hardheid van het water en de bodemgesteldheid van het textiel, en start vervolgens een wascyclus.

Let op de dosering van het wasmiddel om vrijkomen te beperken met respect voor het milieu.

• Dosering:

Gebruik voor de voorwas 10 g / kg droog wasgoed, d.w.z. 15 ml / kg

**Hoeveelheid uitgedrukt voor een machine van 4,5 kg droog linnen** - gegradueerde doseerder van 120 ml (1 dosis = 80 g = 120 ml)

Waterkwaliteit	Licht vervuild wasgoed	Vuile was	Sterk vervuild wasgoed
Zacht water (<18 ° TH)	80 ml of 55 g (12 g / kg)	100 ml of 70 g (15 g / kg)	135 ml of 90 g (20 g / kg)
Hard water (van 18 ° TH tot 32 ° TH)	100 ml of 70 g (15 g / kg)	135 ml of 90 g (20 g / kg)	165 ml of 110 g (25 g / kg)
Zeer hard water (> 32 ° HT)	135 ml of 90 g (20 g / kg)	165 ml of 110 g (25 g / kg)	200 ml of 135 g (30 g / kg)

## Technisches Gegevens

### GEBRUIKSDOMEINEN

Alle industrieën of professionele activiteiten met een wasserij, textielreinigingsbedrijven, hotels, buitenhotels, toeristenresidenties, vakantieclubs, pensions, zorgcentra, verpleeghuizen, ziekenhuizen, waterettes, legers, gemeenschappen, verenigingen, verhuurbedrijven, zeevervoer, etc.

### HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Samenstelling volgens gewijzigde EC 648/2004 regelgeving:

Minder dan 5%: zuurstofhoudende bleekmiddelen, niet-ionogene en anionogene oppervlakteactieve stoffen, polycarboxylaten, zeep. Bevat ook: optische witmakers, parfums.

### TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Uiterlijk: poeder

Kleur: wit met blauwe stippen

Geur: Caribische frisheid

Dichtheid: rond 0,80

Dichtheid ongecompacteerd poeder: 1,5 kg / l

pH in de bodem. 1% waterig: 10,5

### AANBEVELINGEN

Bij handen wassen: als je een tere huid hebt, laat je handen dan niet te lang in het wasbad liggen en spoel ze af met schoon water.

Voor het wassen van synthetisch en kwetsbaar textiel: gebruik een specifiek wasmiddel of verlaag de dosering sterk.

Niet gebruiken op wol en zijde.

Voor beddengoed kan het worden aanbevolen om een wascyclus te kiezen met een temperatuur > 60 ° C om de risico's op infectie en mijten te beperken.

Aanraking met de ogen vermijden, na gebruik handen spoelen.

### OPSLAG

Bewaar in ongeopende verpakking op een geventileerde plaats, verwijderd van vocht en brandbare materialen: vorst en warmte (5 ° C < T < 40 ° C).

### ETIKETTERING

Product geclassificeerd in overeenstemming met CLP-verordening (CE) nr. 1272/2008. Raadpleeg het productveiligheidsinformatieblad.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

