



BOTTES PUROFORT BLC

Veiligheidslaarzen in polyurethaan voor de agrovoedingsindustrie

- Bestand tegen detergents en ontsmettingsmiddelen
- Extra glad, gemakkelijk schoon te maken
- Antibacteriële voering

PROTEC' sid



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ La paire



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





BOTTES PUROFORT BLC



Veiligheidslaarzen in polyurethaan voor de agrovoedingsindustrie

- Bestand tegen detergenten en ontsmettingsmiddelen
- Extra glad, gemakkelijk schoon te maken
- Antibacteriële voering

Waterdichte laarzen in soepel polyurethaan, stevig en voorzien van een koude-isolatielaag voor een uitstekend comfort. De extragladde schacht is gemakkelijk schoon te maken.

De witte PUROFORT-laarzen zijn bestand tegen olie en vetten, bloed, smeermiddelen, solventen en de courant gebruikte chemische schoonmaakmiddelen gebruikt in de voedselketen. De voering is bacteriewerend. De PUROFORT-laarzen zijn speciaal ontworpen om te worden voorzien van orthopedische zolen voor operatoren die deze nodig hebben.

• Schacht en zool in PU

• Eerste ergonomische en geventileerde netheidsbinnenzool, te vervangen door de FRESH CUT-zool

• Beschermingsklasse S4: neus in staal bestand tegen een impact van 200 joule, antistatische eigenschappen, energieabsorptie ter hoogte van de hiel.

• Weerstand tegen wegglijden: SRC

• Isolatie tegen koude: CI.

Gebruiksaanwijzing

Enkele tips voor het onderhoud van uw polyurethaan laarzen:

- Reinig je laarzen regelmatig met water en een geschikt reinigingsmiddel om hun levensduur te verlengen.
- Bij intensief gebruik, schoon uw schoenen elke dag, zodat het vuil niet het polyurethaan te voeren.
- Ook schoon in de laarzen regelmatig met schoon water.
- Voeg de juiste detergenten of reinigingsmiddel zoals aangegeven op de productverpakking. Spoel je laarzen opnieuw met schoon water.
- Om schade en verkleuren van uw laarzen te voorkomen: laat ze niet weken in schoonmaakmiddelen of andere chemicaliën.
- Verwijder uw overall uit uw laarzen na het werk. De PU moet kunnen drogen en ademen voldoende.

Verordeningen en Normen

Norm EN ISO 20344 klasse 2 Producten in volledig ge vulkaniseerd rubber, volledig gegoten producten in polymeren.

Gehomologeerd overeenkomstig de norm NF EN ISO 20345 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoenen en NF EN ISO 13287 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Schoenen - Testmethode voor glijweerstand

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Veiligheidslaarzen voor de voedingsindustrie: vis- of vleesverwerking, slachthuizen, koelhuizen, melkerijen...

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Maat : 35 tot 49

Weerstand tegen wegglijden: test op keramische vloer met detergent, vlak 0,32 (norm min. 0,32), hiel op 7° 0,28 (norm min. 0,28) en stalen vloer met glycerine, vlak 0,18 (norm min. 0,18), hiel op 7° 0,13 (norm min. 0,13), geslaagd (SRC).

OPSLAG

Te bewaren in de oorspronkelijke kartonnen verpakking op een droge plaats en bij een normale temperatuur



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

