



BOTTES SECU CHIMIE

Veiligheidslaarzen in nitril voor bescherming tegen chemische risico's
S5 HRO CR AN SRC

- Neus uit polymeer
- Perforatiebestendig composiet
- Uitstekende weerstand
- Geschikt voor fytosanitair

PROTEC' sid



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

✓ La paire



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be





BOTTES SECU CHIMIE



Veiligheidslaarzen in nitril voor bescherming tegen chemische risico's S5 HRO CR AN SRC

- Uitstekende weerstand
- Regelmatig of intensief gebruik
- Hoge chemische bescherming
- Geschikt voor fytosanitair

Waterdichte veiligheidslaarzen in nitrilrubber (NBR), uitstekende chemische weerstand: koolwaterstoffen, oliën, minerale, dierlijk of plantaardige vetten, ontsmettingsmiddelen, solventen, zwakke en verdunde zuren, fytosanitaire producten. Uitstekende weerstand tegen schuren en snijden.

- Schacht en zool in nitril
- Binnenzool te vervangen door de FRESH CUT-zool
- Beschermingsklasse S5: neus in polymer bestand tegen een impact van 200 joule, antistatische eigenschappen, energieabsorptie ter

hoogte van de hiel, perforatiebestendig zool door tussenstuk in composiet, zool met noppen.

•Extra beveiligingen : weerstand warmte (HRO), snijweerstand (CR), enkelbescherming (AN)

•Voor de maten 36 en 37/38 zijn de perforatiebestendige zolen en neuzen in staal.

Gebruiksaanwijzing

Na gebruik de laarzen schoonmaken en opbergen beschut tegen daglicht zonder de plooiën of op elkaar te stapelen.

Verordeningen en Normen

Norm EN ISO 20344 klasse 2 Producten in volledig gevulkaniseerd rubber, volledig gegoten producten in polymeren.

Gehomologeerd overeenkomstig de norm NF EN ISO 20345 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoenen en NF EN ISO 13287 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Schoenen - Testmethode voor glijweerstand en NF EN 13832 Veiligheidsschoenen tegen chemische producten.

CE-attest typegoedkeuring 0075/005/161/04/08/0112 rev01 van 10 juli 2013 door het laboratorium CTC

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Veiligheidslaarzen die geschikt zijn voor veeleisende gebruikers ter bescherming tegen diverse chemische producten en fysieke risico's. Alle sectoren (bereiding, toepassing, schoonmaak, nooddiensten) waar gevaarlijke chemische producten, sterk alkalische detergenten, geconcentreerde zuren, solventen... worden gebruikt en de fytosanitaire sector.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Maat : 36 tot 50

Gewicht (paar) 42 : 1900 gr

Weerstand tegen wegglijden: test op keramische vloer met detergent, vlak 0,32 (norm min. 0,32), hiel op 7° 0,28 (norm min. 0,28) en stalen vloer met glycerine, vlak 0,18 (norm min. 0,18), hiel op 7° 0,13 (norm min. 0,13), geslaagd (SRC).

Weerstand contactwarmte: geslaagd (HRO)

Snijweerstand: geslaagd (CR)

Enkelbescherming: geslaagd (AN)

Chemische weerstand: kaliumhydroxideoplossing (K), ammoniakoplossing (O), waterstofperoxide (P).

OPSLAG

Te bewaren in de oorspronkelijke kartonnen verpakking op een droge plaats en bij een normale temperatuur



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

