



BOTTES SECU DEVON

Veiligheidslaarzen in pvc / nitril voor bescherming tegen chemische producten

- Economisch
- Neus uit staal
- Perforatiebestendig staal
- Chemische bescherming

PROTEC' sid



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ La paire



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





BOTTES SECU DEVON



Veiligheidslaarzen in pvc / nitril voor bescherming tegen chemische producten

- Economisch
- Functioneel
- Chemische bescherming
- Occasioneel gebruik (niet langdurig)

Waterdichte veiligheidslaarzen in DUNLOP PVC, bestand tegen zwakke zuren, oliën en vetten, petroleumproducten en diverse chemische producten.

De SECU DEVON-laarzen zijn praktische en functionele veiligheidslaarzen met stalen nieuw en zool met stalen tussenzool ter bescherming tegen scherpe voorwerpen en verwondingen aan de tenen. Schokabsorberende hiel met antistatische kenmerken.

- Groene schacht in PVC

•Zwarte zool

•Binnenzool te vervangen door de FRESH CUT-zool

•Beschermingsklasse S5: neus in staal bestand tegen een impact van 200 joule, antistatische eigenschappen, energieabsorptie ter hoogte van de hiel, perforatiebestendig zool door tussenstuk in staal, zool met noppen.

Gebruiksaanwijzing

Na gebruik de laarzen schoonmaken en opbergen beschut tegen daglicht zonder de plooiën of op elkaar te stapelen.

Verordeningen en Normen

Norm EN ISO 20344 klasse 2 Producten in volledig ge vulkaniseerd rubber, volledig gegoten producten in polymeren.

Gehomologeerd overeenkomstig de norm NF EN ISO 20345 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoenen en NF EN ISO 13287 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Schoenen - Testmethode voor glijweerstand

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Veiligheidslaarzen voor universeel gebruik met basisbescherming tegen diverse chemische producten

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Maat : 36 tot 47

Weerstand tegen wegglijden: test op keramische vloer met detergent, geslaagd (SRA)

OPSLAG

Te bewaren in de oorspronkelijke kartonnen verpakking op een droge plaats en bij een normale temperatuur



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

