



BRINOX.SID

GLANSMIDDEL VOOR ROESTVRIJ STAAL

- Biedt een gesatineerd of hoogglanzend uitzicht.
- Biedt een uitstekende bescherming voor roestvrij staal.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 50 L
- ✓ VAT 25 L
- ✓ KRT 12 VERSTUIVERS
- ✓ VERSTUIVERS



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





BRINOX.SID



GLANSMIDDEL VOOR ROESTVRIJ STAAL

- Biedt een gesatineerd of hoogglanzend uitzicht.
- Biedt een uitstekende bescherming voor roestvrij staal.

BRINOX.SID is een duurzame en beschermende, vloeibare opfrisser en glansgever. Afhankelijk van de staat van het draagoppervlak biedt het een gesatineerd of hoogglanzend uitzicht.

Biedt een uitstekende bescherming voor roestvrij staal. Het is ook geschikt voor het polijsten van graniet, marmer, elastomeren en

rubbers en kan ook worden gebruikt voor toepassing buiten. Bevat geen siliconen.

Het product is compatibel met alle metalen, kunststoffen en goed uitgeharde lakken.

Gebruiksaanwijzing

BRINOX.SID wordt op droge oppervlakken gebruikt.

- Op een afstand van een twintigtal centimeter of door middel van een doordrenkte doekverstuiven. In elk van de twee toepassingswijzen wordt vermeden dat te veel aan product wordtaangebracht.
- De behandelde oppervlakken met een propere, droge en niet-pluizige doek afdrogen.

Verordeningen en Normen

BRINOX.SID BEANTWOORDT AAN DE EISEN VAN DE VOEDINGSINDUSTRIE US FDA H1, normen CFR 21, art. 178.3570

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Reiniging en onderhoud van alle harde oppervlakken, (gemeenschappelijke ruimtes, kantoren, voor het publiek toegankelijke plaatsen, ziekenhuizen, liften...)

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- mengeling van gelijke paraffineverbindingen en oliën.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Uitzicht : kleurloze vloeistof

-Geur : was

-Dichtheid bij 25 °C: 782 kg/m³

-Vlampunt in gesloten omhulsel : 65°C

-Oplosbaarheid : onoplosbaar in water

AANBEVELINGEN

Niet gebruiken op een gloeiend voorwerp. Niet aanbrengen op vochtige oppervlakken. Niet gebruiken op materialen die gevoelig zijn voor organische oplosmiddelen.

OPSLAG

Beschermen tegen zonnestralen en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

