



CHAUSSURES SEC COLORADO

Chaussures de sécurité montantes S3 SRC en cuir

- Look sport
- Embout aluminium
- Antiperforation composite
- La sécurité confort et extra légère

PROTEC' sid



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE DIFFUSION**
www.sid.tm.fr

S.I.D France
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01





CHAUSSURES SEC COLORADO



Chaussures de sécurité montantes S3 SRC en cuir

- Look sport
- Embout aluminium
- Antiperforation composite
- La sécurité confort et extra légère

Chaussures montantes de sécurité à usage professionnel de type basket sneaker.

- Tige cuir fleur nubuck souple et hydrofuge.
- Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette toile matelassés, laçage par œillets.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première semelle intérieure de propriété ergonomique ventilée.
- Semelle intérieure amovible et remplaçable par la semelle FRESH CUT.

• Semelage PU2D.

• **Catégorie de protection S3** : embout résistant à 200 joules (aluminium, léger, large), arrière fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon, semelle à crampons, semelle anti-perforation composite (légère, souple, athermique et amagnétique) contre les risques jusqu'à 1100N.

Existes en chaussures basses : modèle BUFFALO.

Existes en finition toile : modèle DENVER.

Mode d'utilisation

Entretien : nettoyer, brosser régulièrement les chaussures.

Normes

Homologuées sous la référence 544105 COLORADO S3 suivant les normes NF EN ISO 20345 Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité et NF EN ISO 13287 Equipement de protection individuelle - Chaussures - Méthode d'essai pour la résistance au glissement.

Attestation CE du type n°0161/19641/13 du 08 janvier 2013 par le laboratoire CIMAC (0465).

Données Techniques

Domaines d'utilisation

Chaussures de sécurité montantes type sport multi-usages.

Propriétés physico-chimiques typiques

Pointure : 35 au 47.

Poids paire 42 : 1100 g.

Résistance au glissement : test sur sol céramique+détergent, à plat 0,62 (mini norme 0,32), talon à 7° 0,34 (mini norme 0,28) et sol acier+glycérine à plat 0,18 (mini norme 0,18), talon à 7° 0,13 (mini norme 0,13), réussi (SRC).

Stockage

Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

