



CHAUSSURES SEC DAKAR 4

Middelhoge veiligheidsschoenen S1 P SRC, leder

- Economisch
- Splitleder
- Neus uit RVS
- Perforatiebestendig RVS

PROTEC' sid



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

✓ La paire



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





CHAUSSURES SEC DAKAR 4



Middelhoge veiligheidsschoenen S1 P SRC, leder

- Economisch
- Splitleder
- Neus uit RVS
- Perforatiebestendig RVS

Functionele middelhoge veiligheidsschoenen voor professioneel gebruik.

- Schacht in gepigmenteerd crouponleder
- Enkelbescherming door dubbel gevoerde bovenkant schacht
- Sluiting door lip in stof, dichtbinden met metalen gesp
- Binnenzool stof op mousse
- PU2D-zoolsysteem over de tip ter bescherming

• Beschermingsklasse S1: neus in staal bestand tegen een impact van 200 joule, achterkant dicht, antistatische eigenschappen, energieabsorptie ter hoogte van de hiel + perforatiebestendig door tussenstuk in RVS tegen risico's tot 1100 N.

• Weerstand tegen wegglijden: SRC

Bestaat in lage schoen : model MADRID 4

Gebruiksaanwijzing

Onderhoud: schoenen regelmatig schoonmaken, borstelen en opblinken.

Verordeningen en Normen

Gehomologeerd onder referentie 5600031 DAKAR 4 overeenkomstig de norm NF EN ISO 20345 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoenen en NF EN ISO 13287 November 2012 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Schoenen - Testmethode voor glijweerstand.

CE-attest typegoedkeuring 0075/021/161/13/0514 van 11 juni 2013 door het laboratorium CTC

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Middelhoge veiligheidsschoenen voor universeel gebruik in elk activiteitsgebied.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Maat : 36 tot 48

Weerstand tegen wegglijden : test op keramische vloer met detergent en stalen vloer met glycerine geslaagd (SRC).

OPSLAG

Te bewaren in de oorspronkelijke kartonnen verpakking op een droge plaats en bij een normale temperatuur



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

