# CHAUSSURES SEC DENVER

Middelhoge veiligheidsschoenen S1 P SRC, stof

- **Sportieve look**
- **Neus uit aluminium**
- **Composiet perforatiebestendig**
- **Veiligcomfort en zeer licht**

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ La paire

**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be

# CHAUSSURES SEC DENVER

## Middelhoge veiligheidsschoenen S1 P SRC, stof

•Sportieve look
•Neus uit aluminium
•Composiet perforatiebestendig
•Veiligcomfort en zeer licht

Lage veiligheidsschoenen voor professioneel gebruik, type basket sneaker.

•Schacht in croupon leder en geventileerde canvas

•Enkelbescherming door dubbel gevoerde bovenkant schacht

•Sluiting door lip en tong in gevoerde stof, veters met ogen

•Opengewerkte ademende voering met honingraat

•Eerste ergonomische en geventileerde netheidsbinnenzool, te vervangen door de FRESH CUT-zool

•PU2D-zoolsysteem

•Beschermingsklasse S1P: neus in aluminium bestand tegen een impact van 200 joule, licht, bredd, achterkant dicht, antistatische eigenschappen, energieabsorptie ter hoogte van de hiel, perforatiebestendige zool in composiet (licht, soepel, athermisch en antimagnetisch) tegen risico's tot 1100 N, zool met noppen.

Bestaat in middelhoge schoen : model DALLAS.

Bestaat in leder afwerking : model COLORADO.

## Gebruiksaanwijzing

Onderhoud: schoenen regelmatig schoonmaken, borstelen.

## Verordeningen en Normen

Gehomologeerd onder referentie 544103 DENVER S1P overeenkomstig de norm NF EN ISO 20345 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoenen en NF EN ISO 13287 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Schoenen - Testmethode voor glijweerstand.
CE-attest typegoedkeuring 0161/19643/13 van 8 januari 2013 door het laboratorium CIMAC (0465)

## Technisches Gegevens

**GEBRUIKSDOMEINEN**
Middelhoge veiligheidsschoenen type sportschoen, voor universeel gebruik.
Niet geschikt bij risico op verspreiding van vloeistoffen (stoffen afwerking)

**TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENCHAPPEN**
Maat : 35 tot 47
Gewicht (paar) 42 : 1030 gr

Weerstand tegen wegglijden: test op keramische vloer met detergent, vlak 0,62 (norm min. 0,32), hiel op 7° 0,34 (norm min. 0,28) en stalen vloer met glycerine, vlak 0,18 (norm min. 0,18), hiel op 7° 0,13 (norm min. 0,13), geslaagd (SRC).

**OPSLAG**
Te bewaren in de oorspronkelijke kartonnen verpakking op een droge plaats en bij een normale temperatuur

Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties

Uw expert-adviseur: