



CHAUSSURES SEC TIBET

Middelhoge veiligheidsschoenen S3 SRC, leder

- Neus uit synthetisch materiaal
- Composiet perforatiebestendig
- Versterkte bescherming van punt en hiel
- Grote weerstand tegen uitrafelen en slijtage

PROTEC' sid



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

✓ La paire



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





CHAUSSURES SEC TIBET



Middelhoge veiligheidsschoenen S3 SRC, leder

- Neus uit synthetisch materiaal
- Composiet perforatiebestendig
- Versterkte bescherming van punt en hiel
- Grote weerstand tegen uitrafelen en slijtage

Middelhoge veiligheidsschoenen voor professioneel gebruik type "Brodquin", synthetisch materiaal voor de veiligheidselementen. Ze bieden extra comfort. Het ingevette leder is bijzonder goed bestand tegen krassen.

•Waterafstotende schacht in ingevet nubuckleder met sterk versteviging aan de voor- en achterzijde van de voet

•Enkelbescherming door dubbel gevoerde bovenkant schacht

•Sluiting door lip en tong in gevoerd leder, dichtbinden met metalen gesp

•Opengewerkte ademende voering met honingraat

•Eerste ergonomische en geventileerde netheidsbinnenzool, te vervangen door de FRESH CUT-zool

•PU2D-zoolsysteem met bedekte tip

•Beschermingsklasse S3 : neus in composiet bestand tegen een impact van 200 joule, licht, breed, athermisch en anti-magnetisch, achterkant dicht, antistatische eigenschappen, energieabsorptie ter hoogte van de hiel, schacht bestand tegen waterpenetratie en -absorptie, perforatiebestendige zool in composiet (licht, soepel, athermisch en anti-magnetisch) tegen risico's tot 1100 N, zool met noppen.

Bestaat in lage schoen : model NEPAL

Gebruiksaanwijzing

Onderhoud: schoenen regelmatig schoonmaken, borstelen, opblinken en/of insmeren met vet.

Verordeningen en Normen

Gehomologeerd onder referentie 586070U TIBET S3 SRC overeenkomstig de norm NF EN ISO 20345 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoenen en NF EN ISO 13287 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Schoenen - Testmethode voor glijweerstand. CE-attest typegoedkeuring 0161/20756/13 van 25 november 2013 door het laboratorium CIMAC (0465)

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Comfortabele middelhoge veiligheidsschoenen voor universeel gebruik. De versteviging aan de voorzijde van de voet en de hiel zorgt ervoor dat de schoen ideaal is voor gebruik in de bouw. Kunnen worden gebruikt in de algemene nijverheid, werkplaatsen, onderhoud...

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Maat : 35 tot 47

Gewicht (paar) maat 42 : 1200 gr

Weerstand tegen wegglijden: test op keramische vloer met detergent, vlak 0,40 (norm min. 0,32), hiel op 7° 0,31 (norm min. 0,28) en stalen vloer met glycerine, vlak 0,20 (norm min. 0,18), hiel op 7° 0,15 (norm min. 0,13), geslaagd (SRC).

OPSLAG

Te bewaren in de oorspronkelijke kartonnen verpakking op een droge plaats en bij een normale temperatuur



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

