



CHOXIMAX

Reinigen, destructureren van beton met hechtend en doordringend schuim

- Op basis van 3 synergetische zuren.
- Zonder zoutzuur, doet geen corrosieve dampen ontstaan.
- Vormt een compact, hechtend en doordringend schuim, zelfs voor verticale wanden.
- Maakt beton los en destructureert het voor een snelle en krachtige reiniging.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 4X6 KG
- ✓ BUS 22 KG
- ✓ Bidon 6 KG
- ✓ KARTON 6 FLESJES
- ✓ FLES 750ML



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





CHOXIMAX



Reinigen, destructureren van beton met hechtend en doordringend schuim

- Op basis van 3 synergetische zuren maar zonder zoutzuur, fosforzuur of fluorwaterstofzuur ...
- Doet geen corrosieve dampen ontstaan.
- Vormt een compact, hechtend en doordringend schuim, zelfs voor verticale wanden.
- Maakt beton los en destructureert het voor een snelle en krachtige reiniging.

CHOXIMAX is een krachtige reiniger voor het verwijderen van beton- en cementsluiers van gereedschappen, materialen, uitrusting en ondergronden. De formulering, geïnspireerd door de **CHOXIME**-technologie, is echter verbeterd om een betere grip te hebben op verticale wanden.

CHOXIMAX vormt een compact en hechtend schuim dat een langere en meer indringende werking toelaat in poriën te infiltreren en de reiniging van apparatuur of ondergronden te versnellen. De werking is totaal verschillend van betonafbijtmiddelen op basis van zoutzuur, die het minerale deel van beton oplossen.

CHOXIMAX werkt door het beton te destructureren, d.w.z. door de verschillende componenten van het beton te scheiden om hun verwijdering onder mechanische werking van een gereedschap

(truweel) of een waterstraal onder hoge druk te vergemakkelijken. Het uiterst actieve product elimineert beperkte afzettingen in minder dan 15 minuten. De unieke formulering is gebaseerd op de synergie van 3 verschillende zuren, voornamelijk van organische oorsprong en gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

CHOXIMAX bevat krachtige, gemakkelijk biologisch afbreekbare oppervlakte-actieve stoffen die de doordringing, bevochtigbaarheid van ondergronden en de vorming van compact schuim verbeteren.

CHOXIMAX wordt gebruikt om hardnekkig vuil, cementsluiers op steen, keramiek, tegels, dakpannen enz. doeltreffend te verwijderen. Uitstekend als extra reiniger, verwijdert ook roestresten op ferrometalen.

Gebruiksaanwijzing

Gebruik **CHOXIMAX** puur of verdund in water (max. 30 %) als de betondikte dun is.

Reiniging van de uitrusting door middel van hoge druk: spuit met behulp van een schuimgenerator om een compact en hechtend schuim te vormen, zelfs op verticale oppervlakken. Laat 10 tot 40 minuten werken. Spoel vervolgens af met water onder hoge druk. Voor grotere diktes, overtollig materiaal verwijderen door er met een truweel op te slaan, verstuiven hervatten.

Reinigen door inweken: dompel het deel onder in een bad van pure **CHOXIMAX**. Laat 4 uur inwerken en spoel dan goed af met een straal. Wees voorzichtig wanneer u de uitrusting in het bad legt, er vormt zich een reactieschuim en het bad kan overlopen als het niveau te hoog is.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Bouw en openbare werken (freesbanken, panelen, stortbakken, steigers), metselwerk, geprefabriceerde onderdelen (mallen, gereedschappen), betonfabrieken of -centrales, gemeenschappelijke ruimtes, ambachtslieden enz.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Mengsels van zuren: glycolzuur, methaansulfonzuur, zwavelzuur en niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Uitzicht: kleurloze tot amberkleurige vloeistof (waterverdundbaar concentraat)
- Geur: niet-irriterend
- Dichtheid: 1164 +/- 10 kg/m³
- pH-waarde: < 1 (puur product)

AANBEVELINGEN

Vooraf altijd een test uitvoeren op ondergronden die wellicht gevoelig zijn voor een zure pH. Gebruiken met de aanbevolen PPE (veiligheidsbril, beschermende

handschoenen ...). Nooit mengen met andere producten, in het bijzonder met sterke basen en krachtige oxidanten (peroxiden, bleekwater enz.). Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan 5 °C, bij regen of felle warmte. Dit product niet gebruiken voor een ander gebruik dan waarvoor het bedoeld is. Niet gebruiken als betonafbijtmiddel voor het schilderen. Adem geen dampen in die hinderlijk kunnen zijn (hoesten). Opgelet: **CHOXIMAX** kan oppervlakken bleken als het niet wordt gespoeld.

OPSLAG

Verticaal bewaren in de oorspronkelijke verpakking op een koele en goed geventileerde plaats, afgeschermd van vorst en warmtebronnen.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

