



# CHOXIME

AFBIJT- EN REINIGINGSMIDDEL VOOR BETON VAN DE NIEUWE GENERATIE

- **Verbetert de veiligheid van de gebruiker en het leefmilieu.**
- **Er komen geen irriterende dampen vrij.**
- **Bundelt efficiëntie en snelheid.**
- **Sterk afbijtend vermogen op beton.**



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 200 KG
- ✓ EMMER 20 KG



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE  
DIFUSION**  
S.I.D Benelux sa-nv  
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel  
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





# CHOXIME



## AFBIJT- EN REINIGINGSMIDDEL VOOR BETON VAN DE NIEUWE GENERATIE

- Verbetert de veiligheid van de gebruiker en het leefmilieu.
- Er komen geen irriterende dampen vrij.
- Bundelt efficiëntie en snelheid.
- Sterk afbijtend vermogen op beton.

CHOXIME is een krachtig afbijt- en reinigingsmiddel van de nieuwe generatie. Het is erg geconcentreerd op basis van gemakkelijk biologisch afbreekbare organische zuren. Het product beantwoordt aan de gebruikersvereisten op vlak van veiligheid, impact op het milieu en respect van de behandelde oppervlakken. Het wordt gebruikt om op een efficiënte manier hardnekkig vuil, cementmelk te verwijderen van keramische zandsteen, keramische ondergronden of tegels. CHOXIME biedt uitstekende aanvullende

reiniging na plaatsing, verwijdert cementresten en maakt voegen schoon. Het is ook een uitstekende reiniger en een krachtige betonopfrisser (tankstations, straatstenen, industriële vloeren, bouwgereedschap zoals betonmolens enz.). Tenslotte kan CHOXIME ook worden gebruikt om een hechtingsoppervlak te creëren voor overschildering van betonvloeren of op metalen oppervlakken, zoals aluminium of zink. Het is ook geschikt in verdunde vorm om beton te deactiveren.

## Gebruiksaanwijzing

Reinigen / afbijten: CHOXIME kan onverdund of verdund worden gebruikt in water tot 50 % in functie van de behoefte. - Verstuif het product 2 tot 3 maal op uniforme wijze met een interval van 5 à 10 minuten. - Dankzij het licht schuimende aspect van het product is het gemakkelijk om de homogeniteit van de applicatie na te gaan. - Laat het product inwerken (de werkingsduur is afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag en de temperatuur van de ondergrond (warmte versnelt het proces)). - Spoel alle oppervlakken en uitrusting overvloedig met water. Ander gebruik: - Gebruik het product onverdund op betonvloeren voor het aanbrengen van verf op epoxy- of polyurethaanvloeren. - Gebruik het product 10 en 30 % verdund in water op gegalvaniseerd staal, aluminium, zink ... voor overschildering. - Gebruik het product met een concentratie tussen 10 en 100 % in functie van het beoogde eindaspect om het beton opnieuw te activeren. Spoel altijd grondig (controleer of de pH neutraal is) en laat perfect drogen alvorens verf aan te brengen.

## Technisches Gegevens

### GBRUIKSDOMEINEN

Gebouwen en openbare werken (betonmolens, aftakkingen, trechters, steigers), metselwerk, prefabricage (mallen, gereedschap), betoncentrales of -stations, collectiviteiten, ambachtslui enz.

### HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Mengsel van biologisch afbreekbare organische zuren, sulfonisch methaan, glycolzuur en tensio-actieve non-ionische stoffen.

### TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Aspect : geconcentreerde kleurloze tot amberkleurige vloeistof, oplosbaar in water
- Geur : zwak en niet-irriterend
- Dichtheid : 1200 +/- 10 kg/m<sup>3</sup>
- pH : ong. 1 (onverdund product)
- Dynamische viscositeit : <100 cP

- Kookpunt : 130 °C

### AANBEVELINGEN

- Vooraf altijd een test uitvoeren op ondergronden die wellicht gevoelig zijn voor een zure pH.
- Gebruiken met de aanbevolen PPE (veiligheidsbril, beschermende handschoenen ...).
- Nooit mengen met andere producten, in het bijzonder met sterke basen en krachtige oxidanten (peroxiden, bleekwater enz.).
- Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan 5 °C, bij regen of felle warmte.

### OPSLAG

Verticaal bewaren in de oorspronkelijke verpakking op een koele en goed geventileerde plaats, afgeschermd van vorst en warmtebronnen.

### ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

