



COMBINAISON KIMBERLY A40

Overall tegen volatiele deeltjes en vloeistoffen (TYPE 5-6)

- Chemische bescherming tegen spatten en volatiele stoffen
- Bescherming tegen stofdeeltjes
- Antistatisch
- Zonder silicone

PROTEC' sid



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ L'unité



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be





COMBINAISON KIMBERLY A40

✓ Overall tegen volatiele deeltjes en vloeistoffen (TYPE 5-6)

- Chemische bescherming tegen spatten en volatiele stoffen
- Bescherming tegen stofdeeltjes
- Antistatisch
- Zonder silicone

vloeibare volatiele stoffen en zwakke projecties wanneer het blootstellingsrisico als zwak werd beoordeeld (kledij type 6).

Biedt eveneens bescherming tegen vaste stofdeeltjes (kledij type 5).

De overall werd antistatisch behandeld. Ze is niet-pluizend en geschikt voor cleanrooms en verstuivingswerkzaamheden, bijvoorbeeld verstuivingen in fytosanitaire omgevingen, verstuiving van vloeibare verf of poederlak (automobiellindustrie, inrichting, verpakking...)

De ritssluiting is voorzien van een stoppunt om spanning te voorkomen. De kap is ontworpen voor gebruik van een masker en biedt een grote bewegingsvrijheid. De kledij is voorzien van een verstevigde binnenzoom om het plufrisico te beperken.

Alles samenstellende delen zijn siliconenvrij: belangrijk voordeel voor de operator die in contact komt met kritieke oppervlakken of verf en lakken.

De kap is speciaal ontworpen voor gebruik met een masker en laat een grote werkvrijheid toe.

Gebruiksaanwijzing

Lees de gebruiksaanwijzing voor u de kledij in gebruik neemt.

Verordeningen en Normen

PBM categorie CE III

Type 6 conform de norm NF EN 13034 Beschermende kledij tegen vloeibare chemische producten.

Type 5 conform de norm NF EN 13982 Beschermende kledij te gebruiken tegen vaste stofdeeltjes.

Bestand tegen vloeistoffen en de penetratie ervan EN 368 klasse 3 (10 % NaOH en 30 % H₂SO₄)

Weerstand tegen de penetratie van fijn verdampte vloeistoffen EN 468 (gewijzigd) GESLAAGD Weerstand tegen vaste stofdeeltjes EN ISO 13982-2 totale permeabiliteit: gemiddeld 6,68 %

Radioactief stof EN 1073-2 klasse 1

Antistatisch EN 1149-1

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Kleding voor kortdurend gebruik bij verstuivingswerken, cleanroom, omgeving met veel vaste stofdeeltjes... productie van glaswol, tankcleaning, onderhouds- en schoonmaakdiensten, algemene productie...

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Maat : S, M, L, XL, XXL.

Kleur : wit.

AANBEVELINGEN

Niet gebruiken bij risico op grote projecties (bijvoorbeeld het mengen van vloeistoffen).

Uit de buurt van vlammen houden.

OPSLAG

Bewaren in de verpakking op een droge plaats, bij normale temperaturen. In deze omstandigheden is er geen vervaldatum.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

