



COMBINAISON KIMBERLY A71

Waterdichte overall tegen volatiele deeltjes en vloeistoffen (TYPE 53)

- Chemische bescherming tegen spatten en vloeistoflekkage
- Bescherming tegen stofdeeltjes
- Bescherming tegen besmettelijke stoffen
- Antistatisch

PROTEC' sid



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ L'unité



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





COMBINAISON KIMBERLY A71



Waterdichte overall tegen volatiele deeltjes en vloeistoffen (TYPE 53)

- Chemische bescherming tegen spatten en vloeistoflekage
- Bescherming tegen stofdeeltjes
- Bescherming tegen besmettelijke stoffen
- Antistatisch

Kledij geschikt voor de behandeling van waterige chemische producten, industriële schoonmaak op lage druk en onderhoud: bescherming tegen waterige projecties en chemische productspatten op lage druk (type 3), tegen verstuiwing bij hoog risico (type 4). Mag worden gebruikt ter bescherming tegen vaste stofdeeltjes (type 5).

De overall is antistatisch behandeld en beantwoordt aan de norm EN 14126 voor wat betreft de bescherming tegen besmettelijke stoffen.

Alles samenstellende delen zijn siliconenvrij: belangrijk voordeel voor de operator die in contact komt met kritieke oppervlakken of verf en lakken.

Door de gele kleur is de operator beter zichtbaar en dus beter beschermd.

Gebruiksaanwijzing

Lees de gebruiksaanwijzing voor u de kledij in gebruik neemt.

Verordeningen en Normen

PBM categorie CE III

Type 3 conform de norm NF EN 14605 Beschermende kledij tegen vloeibare chemische producten.

Type 5 conform de norm NF EN 13982 Beschermende kledij te gebruiken tegen vaste stofdeeltjes.

Bestand tegen vloeistoffen en de penetratie ervan EN 374-3 klasse 6 (10 % NaOH en 30 % H₂SO₄)

Weerstand tegen de penetratie van vloeistoffen EN ISO 17491-4 GESLAAGD

Bestand tegen verstuiwingen van vaste stofdeeltjes en volatiele stoffen EN ISO 13982-2 totale permeabiliteit 4,13 %

Radioactief stof EN 1073-2 klasse 1

Antistatisch EN 1149-1

Bescherming tegen biologische risico's EN 14126

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Kledij voor kortdurend gebruik voor de behandeling van gevaarlijk afval, schoonmaak in de raffinage-industrie, petrochemie, behandeling van zuren en basen, ontsmetting, schoonmaak op lage druk, fabricage van farmaceutische producten...

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Maat : M, L, XL, XXL, 3XL.

Kleur : geel.

AANBEVELINGEN

Uit de buurt van vlammen houden.

OPSLAG

Bewaren in de verpakking op een droge plaats, bij normale temperaturen. In deze omstandigheden is er geen vervaldatum.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

