



CYDAL

Polyvalent afbijtmiddel voor cement en kalk

- Polyvalent reinigend afbijtmiddel met zuur voor cement en kalkaanslag.
- Lost carbonaten in alle vormen op.
- Verwijdert op een afdoende manier alle cement- of betonvlekken.
- Aanbevolen voorbehandeling alvorens het aanbrengen van verf op een nieuwe betonnen vloer.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 210 L
- ✓ VAT 60 L
- ✓ KARTON 6X5 L
- ✓ VAT 30 L
- ✓ BUS



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





CYDAL



Polyvalent afbijtmiddel voor cement en kalk

• Polyvalent reinigend afbijtmiddel met zuur voor cement en kalkaanslag. • Lost carbonaten in alle vormen op. • Verwijdert op een afdoende manier alle cement- of betonvlekken. • Aanbevolen voorbehandeling alvorens het aanbrengen van verf op een nieuwe betonnen vloer.

CYDAL is een krachtig afbijtmiddel voor het verwijderen van cementmelk en kalkaanslag van alle aard op de meeste oppervlakken. Dankzij de sterke concentratie aan actieve bestanddelen, kan tot 3 keer zijn volume worden verdund in water.

CYDAL bevat corrosiewerende middelen die een aanval van corrosie van het gezonde metaal op de behandelde oppervlakken voorkomen. Het wordt ook gebruikt als voorbehandeling voor de

voorbereiding van vloeren voor het verven, met alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen overeenkomstig de procedures die zijn beschreven in de DTU nr. 59.3 (referentie AFNOR DTU P 74.203).

Zeer doeltreffend: de formule bevat oppervlakteactieve stoffen die zorgen voor een snelle en efficiënte doordringing in de te behandelen aanslag.

Gebruiksaanwijzing

CYDAL kan puur worden gebruikt of tot 3 keer zijn volume verdund in water en kan worden aangebracht door verstuiving, dompeling en door te strooien.

Het kan worden afgespoeld met water.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Betoncentrales, cementfabrieken en steengroeven, de bouwsector, transportfirma's voor bouwmaterialen, scheepswerven, gemeentelijke technische diensten, zwembaden, wasserijen enz.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Zoutzuur
- Niet-ionische oppervlakteactieve stoffen
- Remmers voor aantasting door zuur

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysieke staat: heldere vloeistof
- Kleur: geel tot kleurloos
- Soortelijke massa bij 20 °C : 1090 kg/m³
- pH (geconcentreerd product): 1

AANBEVELINGEN

- CYDAL niet aanbrengen op aluminium en zijn legeringen, roestvrij staal of verf die niet bestand is tegen zuren.

- Na elke toepassing overvloedig spoelen met zuiver water tot u een neutrale pH verkrijgt.

- Gezien de diversiteit van kunststoffen en metalen legeringen, voert u allereerst een test uit.

- Pas op voor corrosieve dampen, zelfs voor ondergronden die niet rechtstreeks in contact komen.

- Draag handschoenen en een veiligheidsbril wanneer u CYDAL gebruikt.

- De dampen die bij het gebruik van het product vrijkomen niet inademen. Gebruik CYDAL enkel in goed verluchte ruimtes.

OPSLAG

In de originele gesloten verpakking, afgeschermd van slechte weersomstandigheden, niet in de buurt van alkalische producten.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

