



# DEGRISID

Vernieuwer, gebruiksklare houtontvetter

- Snelle en indringende werking: doet alle door verwerking en UV aangetaste houtsoorten herleven en ontvet ze.
- Veelzijdig: verwijdert afzettingen en korstvorming, sporen van roest en vervuiling.
- Thixotrope vloeistof: maakt aanbrengen op verticale oppervlakken zonder druipen mogelijk.
- Zuinig en gemakkelijk aan te brengen: spuiten, snelle werking en afspoelen.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 4X5 L
- ✓ BIDON 5L



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION**  
S.I.D Benelux sa-nv  
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel  
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be





# DEGRISID



## Vernieuwer, gebruiksklare houtontvetter

- Snelle en indringende werking: doet alle door verwerking en UV aangetaste houtsoorten herleven en ontvet ze.
- Veelzijdig: verwijdert afzettingen en korstvorming, sporen van roest en vervuiling.
- Thixotrope vloeistof: maakt aanbrengen op verticale oppervlakken zonder druipen mogelijk.
- Zuinig en gemakkelijk aan te brengen: spuiten, snelle werking en afspoelen.

DEGRISID is een gebruiksklare vloeistof voor het reinigen en verwijderen van vlekken van houtwerk dat aan de elementen en de zon is blootgesteld, voor het verwijderen van roest van metalen en het verwijderen van vergeling van kunststoffen.

Onder invloed van UV-stralen, koude, vervuiling, menselijke activiteit en plantaardige afzettingen wordt hout dof, grijs, vlekkerig en verliest het zijn glans en natuurlijke aanblik.

DEGRISID laat alle hout dat\* wordt gebruikt als materiaal voor gebouwen, constructies, gemeenschapsuitrusting en meubilair er weer stralend uitzien zonder het te doen verkleuren (bevat geen chloor of bleekmiddel). Voorbeelden van toepassingen: raamwerken, pontons, terrassen, roosters, stadmeubilair zoals speeltoestellen, banken, vuilnisbakken, bushokjes, kunstwerken,

gezondheidspaden, omheiningen, gevelbekleding, bungalows, dekken en scheepsrompen, deuren, luiken, poorten, meubilair, decoratieve panelen, betimmeringen, gepoederde of vergeelde kunststoffen, groen geworden stenen, roestvlekken).

DEGRISID behoort tot ons gamma van pro-ecologische producten: alle bestanddelen ervan (zoals oxaalzuur) zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

\*DEGRISID kan worden gebruikt op Europese hardhoutsoorten (eik, kastanje, enz.), zachthoutsoorten (den, lariks, rode ceder, enz.), tropische houtsoorten (ipe, iroko, teak, sipo, enz.) en zelfs op geautoclaveerd hout (behandeld tegen schimmels en insecten).

## Gebruiksaanwijzing

Product klaar voor gebruik. Goed schudden voor gebruik. Mogelijke toepassing: door spuiten vanaf een afstand van 40 tot 50 cm, met een kwast of roller (lang haar).

Toepassing:

- Maak het hout een beetje vochtig.
- Breng het product royaal aan in de richting van de houtnerf; voor verticale oppervlakken werkt u van boven naar beneden.
- Laat 10 tot 15 minuten inwerken (niet laten drogen), schrob de vervuilde plekken met een nylon borstel in de richting van de nerf.
- Spoel daarna goed na. U kunt een hogedrukreiniger gebruiken, maar werk dan met verminderde druk. Na het verkrijgen van het gewenste resultaat, goed laten drogen (minimum 72 uur) alvorens een behandelingsproduct aan te brengen: type BOISSATURE of VEGELASURE. Gereedschap en keukengerei moeten met water worden gereinigd.

## Technisches Gegevens

### GBRUIKSDOMEINEN

Alle lokale overheden, groenonderhoudsdiensten, renovatiebedrijven, verenigingen van flatgebouwen, parkbeheerders (industrie, vrije tijd, enz.), CHR (café, hotel, restaurant), kampeerterreinen, boten, skioorden, ambachtsslieden, winkels, enz.

### HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Oxaalzuur, oplosmiddel, reologisch middel, oppervlakte-actieve stoffen, enz.

### TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Verschijning: Kleverige vloeistof
- Dichtheid: 1,02 kg/L
- pH: 1,1 ± 0,1
- Viscositeit: varieert van 0 tot 2000 mPa.s
- VOC-gehalte: slechts 10 g/L (ca. 1%)

- Schuim: laag tot matig.

### AANBEVELINGEN

Het is altijd raadzaam een test uit te voeren op de ondergrond, bij voorkeur op een verborgen plaats. Niet gebruiken op marmer, kalksteen en andere zuurgevoelige materialen. Op metalen, altijd laten volgen door spoelen met water en goed laten drogen. Verwijder overtollig stof vóór het aanbrengen. Niet mengen met andere producten.

### OPSLAG

Niet vorstvrij bewaren. Niet blootstellen aan sterke warmte of direct zonlicht.

### ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.

### RENDEMENT

5 tot 12 m<sup>2</sup> / L afhankelijk van het te behandelen hout.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

