



DEMI-MASQUE 7002

MOLDEX

FA-

Ademhalingsbescherming 1/2 masker met afneembaar filter

- Voor deeltjesfilter en/of gas-/dampfilter
- Breed spectrum gas/damp
- Verwisselbaar afneembaar filter
- Voor regelmatig gebruik

PROTEC' sid



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





DEMI-MASQUE

MOLDEX

FA-



Ademhalingsbescherming 1/2 masker met afneembaar filter

- Voor deeltjesfilter en/of gas-/dampfilter
- Breed spectrum gas/damp
- Verwisselbaar afneembaar filter
- Voor regelmatig gebruik

Het HAFLMASKER MOLDEX FA-7002 is een apparaat met afneembaar filter (FA), veilig en comfortabel, met makkelijke reiniging en onderhoud. Het herbruikbare gezichtsmasker is gemaakt uit TPE (thermoplastisch elastomeer).

Twee opties voor de gebruiker: de flenzen kunnen worden aan- of losgekoppeld van het gezichtsmasker, waardoor het masker rond de hals kan worden gedragen tijdens de pauzes.

Het EASYLOCK-filter is gemakkelijk monteer- en demonteerbaar. De deeltjesfilters kunnen rechtstreeks op het halfmasker worden gebruikt zonder het gas-/dampfilter.

Bruikbaar in Atex-zone: het apparaat bevat geen metalen onderdelen, dit vermijdt het risico op vonkoverslag in explosiegevoelige omgevingen.

Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de handleiding geleverd met het masker vóór gebruik. Bewaar de handleiding van het masker.

Monteer de gekozen filters in functie van het soort verontreiniging.

De filters moeten onmiddellijk worden vervangen zodra men ademhalingsmoeilijkheden vaststelt of geur of smaak van de gasen of dampen waarneemt.

De filters altijd samen vervangen per paar.

Bij gebruik het masker en de patronen bewaren op een plaats uit de buurt van verontreinigende stoffen, idealiter in een luchtdichte doos.

Verordeningen en Normen

PBM Masker gecertificeerd volgens Nf EN 140 Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Halfmaskers en kwartmaskers - Eisen, beproevingsmethoden, merken De maximale bescherming hangt af van de filters gemonteerd het masker.

Instantie voor kwaliteitscontrole en certificering type CE: IFA-identificatie nr. 0121, St. Augustin, Duitsland.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Ademhalingsmasker voor regelmatig industrieel en professioneel gebruik: laboratoria, stuurinstallaties, werkplaatsen, fytosanitaire verspreiding, met/zonder overvloedig vrijkomen van stof ...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Gezichtsmasker: thermoplastisch elastomeer,

harnas en flenzen: polypropyleen en lycra,

Inademingsventiel: natuurlijk rubber,

Uitademingsventiel: siliconenrubber.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Gewicht: 98 g

AANBEVELINGEN

OPGELET dit apparaat levert geen zuurstof (O₂), Gebruik dit apparaat in voldoende eventileerde ruimtes (lucht die ten minste 19,5 % zuurstof in volume bevat).

Gebruik dit type apparaat niet wanneer de concentratie van verontreinigende stoffen meer dan 1 % (containers, niet-beluchte tanks, beperkte plaatsruimte).

Niet gebruiken met reukloze gasen/dampen: de operator kan de verzadiging van het filter niet opmerken.

OPSLAG

De niet-geopende verpakkingen opbergen op een droge en schone plaats.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

