



DESORB GEL

Absorberende deodorant met geleermiddel voor organische vloeistoffen

- Absorbeert onmiddellijk alle vloeibare producten.
- Kan tot 100 keer zijn volume absorberen !
- Reinigt oppervlakken en laat een sterk en aangenaam parfum achter.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ BUS1L



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
 S.I.D Benelux sa-nv
 Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
 Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





DESORB GEL



Absorberende deodorant met geleermiddel voor organische vloeistoffen

- Absorbeert onmiddellijk alle vloeibare producten.
- Kan tot 100 keer zijn volume absorberen !
- Reinigt oppervlakken en laat een sterk en aangenaam parfum achter.

DESORB GEL is een sterk geparfumeerd absorberend poeder dat een stevige gel vormt wanneer het in contact komt met vloeistof. Het is overweldigend natuurlijk (mineraal). Het kan, al naargelang de aard van de vloeistof, tot 100 keer zijn eigen volume absorberen. Dit betekent dat een pot van 1 L tot 100 L kan absorberen. Het absorptievermogen is 2 tot 5 keer hoger dan bij gelijkaardige producten.

DESORB GEL zuigt onmiddellijk per ongeluk gemorste vloeistoffen op en vormt ze om tot een vaste gel. Zo wordt de verspreiding en de verontreiniging van de vloeistof gestopt.

De opname in de massa vergemakkelijkt het oprapen. De vorming van een slipvaste gel beveiligd het toepassingsgebied door de risico's op uitglijden te beperken.

Tot slot is het krachtige en aangename menthol -eucalyptus parfum gecombineerd met een krachtige geurverwijderaar die olfactorische onaangenaamheden door lekkage, maskeert en vernietigt.

De behandelde oppervlaktes en de volumes worden goed droog gemaakt.

Daarom wordt DESORB GEL in het bijzonder aanbevolen voor gebruik bij gemorste onwelriekende producten op waterbasis : koffie, wijn, melk, sauzen, alcohol, vloeistof die uit vuilniszakken lekt, urine, ontlasting, braaksel, bloed, chemische producten (ammoniak, benzine, diesel, whitespirit, ...), afval- of rioolwater, ...

DESORB GEL is compatibel met alle ondergronden (beton, verf, tapijten, matten, textiel, thermoplastic, tegels, straattegels, gras, grind, gietijzer, metaal, zink, ...).

Gebruiksaanwijzing

Bij het eerste gebruik moet u de dichting verwijderen door de dop los te draaien. Open het klepje:

- met kleine gaatjes voor kleine hoeveelheden water of geurloze vloeistoffen.
- met grote gaten voor alle andere gemorste vloeistoffen.

Onmiddellijk overvloedig strooien. DESORB GEL wordt onmiddellijk omgevormd tot gel en absorbeert vloeistoffen.

De gel moet enkel nog worden verwijderd met een borstel, een bezem of een stofzuiger.

Vervolgens bij het huishoudelijk afvalgooien.*

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Transport (vliegtuigen, boten, bussen, taxi's enz.), CHR (café's, hotels, restaurants), nachtclubs, bars, traiteurs, ziekenhuizen, ziekenwagens, crèches, rusthuizen, begrafenisondernemingen, kinderdagverblijven, ziekenwagendiensten, brandweer, verenigingen (sociale zorg of dierenwelzijn), dierenartsen, boerderijen, stallen, agrarische bezienswaardigheden, trimsalons, loodgieterijen, reparatiediensten, visserijen, cinema's, museums, attractieparken en recreatiecentra, feestzalen of bruiloften, vakantieparken, recreatiecentra, schoonmaakdiensten, conciërges, peuteropvangen enz.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysieke staat : grijs-zandkleurig poeder
- Parfum : menthol - eucalyptus

- Dichtheid : 700 +/- 50 kg/m³

- Absorptievermogen : tot 100 keer zijn volume

AANBEVELINGEN

- Niet inademen.
- De klepjes op de dop goed sluiten na gebruik.

* De gevormde gel neemt dezelfde gevaarlijkheid aan als de geabsorbeerde vloeistof. Afvalverwijdering al naargelang het geabsorbeerde product.

OPSLAG

In de originele verpakking, op kamertemperatuur en uit de buurt van vocht.

ETIKETTERING

Zonder



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

