



DETAG.GEL

REINIGINGSMIDDEL VOOR GRAFFITI IN GELVORM VOOR EEN SNELLE INTERVENTIE

- Eenvoudig te gebruiken op alle plaatsen en alle ondergronden.
- Doeltreffend op de meeste materialen en coatings.
- Snelle werking voor het verwijderen van recent aangebrachte graffiti.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 4X5 KG
- ✓ BUS 5 KG



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





DETAG.GEL



REINIGINGSMIDDEL VOOR GRAFFITI IN GELVORM VOOR EEN SNELLE INTERVENTIE

- Eenvoudig te gebruiken op alle plaatsen en alle ondergronden.
- Doeltreffend op de meeste materialen en coatings.
- Snelle werking voor het verwijderen van recent aangebrachte graffiti.

DETAG.GEL is bedoeld voor de verwijdering van stedelijke vervuiling op basis van inkt of kleurpigmenten. De bestudeerde viscositeit maakt het product onmisbaar voor de verwijdering van graffiti op grote verticale oppervlakken zoals muren, op oppervlakken die uit meerdere materialen bestaan zoals voertuigen, op moeilijk toegankelijke oppervlakken, ... Het is gebruiksklaar en kan gemakkelijk worden aangebracht met een penseel, een borstel, een roller of zelfs met een doek en kan worden afgespoeld met een waterstraal. De interventietijd wordt dus zoveel mogelijk geminimaliseerd.

DETAG.GEL is een snelwerkend, modern en handig middel om graffiti te verwijderen zonder aanzienlijke en dure werken. Het is bijzonder aanbevolen voor de behandeling van inerte, gladde, niet-poreuze oppervlakken of oppervlakken die zijn beschermd met

graffitiwerend vernis zoals PROTECTMUR en PROTECTCAR. Kan worden gebruikt op vitrines, telefooncabines, metalen gordijnen, weergavepanelen en wegsignalisatie, wagons en voertuigen voor openbaar transport, hout, dakpannen, muren en constructiematerialen, verf, ... Op oude verf en op verkeersborden is het aanbevolen om eerst een test uit te voeren. Tot slot is DETAG.GEL niet geklasseerd als irriterend voor de huid; de samenstelling is noch geklasseerd als schadelijk voor het aquatisch milieu, noch als giftig voor de mens. Het is voor meer dan 90 % biologisch afbreekbaar. Tot slot is het niet onderworpen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen.

DETAG.GEL bestaat ook in doekjes onder de naam DETAG.SID en in vloeistof onder de naam PS1098.

Gebruiksaanwijzing

Goed homogeniseren. Altijd puur gebruiken. Rijkelijk aanbrengen met een penseel, een borstel, een roller of zelfs met een doek door kleine cirkelvormige bewegingen te maken. Enkele minuten laten inwerken, wrijven met een borstel met halfharde haren en vervolgens verwijderen met een doek of een waterstraal (controleer altijd de compatibiliteit van de ondergrond met een hogedrukstraal). Indien nodig de behandeling herhalen.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Onderhoudsdiensten, lokale overheden, CTM, industrieën, vakbonden, openbare bouwwerven, drukkerijen, schoonmaak- en onderhoudsbedrijven, dienstverleners in de bouw, verfbedrijven, bedrijven die verantwoordelijk zijn voor parkeerruimtes, winkels en openbare plaatsen, ...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Biologisch afbreekbaar synthetisch solvent
- Alcohol

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysysche staat : Gel
- Kleur: kleurloos tot lichtgeel
- Bio-afbreekbaarheid : >90%

AANBEVELINGEN

- Voorkom contact met de ogen.
- Draag oog- en gezichtsbescherming.
- Alleen gebruiken in goed verluchte ruimtes.
- de dampen Niet inademen.

OPSLAG

In de originele verpakking, afgeschermd van zon en warmtebronnen.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

