



DETERMAX V2 PAE

Solutions détergentes pour fontaines de dégraissage à chaud prêt à l'emploi

- . Possède un pouvoir dégraissant exceptionnel
- . Substitut aux solvants en fontaine de dégraissage
- . Nouveau inhibiteur de corrosion
- . Prêt à l'emploi



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE DIFFUSION**
www.sid.tm.fr

S.I.D France
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL, CEDEX
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01





DETERMAX V2 PAE



Solutions détergentes pour fontaines de dégraissage à chaud prêt à l'emploi

- Substitut aux solvants en fontaine de dégraissage.
- Non soumis à la réglementation ATEX.
- Pouvoir détergent exceptionnel.
- Facilement biodégradable.

DÉTERMAX V2 PAE est un liquide incolore prêt à l'emploi destiné à être utilisé en substitution des solvants dans des fontaines de dégraissage pour pièces mécaniques. Il s'utilise aussi bien à froid qu'à chaud et ce jusqu'à des températures de travail de +60°C. Il est issu de l'association d'agents tensio-actifs anioniques et non ioniques facilement biodégradables et soigneusement sélectionnés afin d'obtenir une qualité de lavage optimum et une efficacité sur les souillures les plus tenaces (graisses, huiles, etc...). Il ne contient ni solvant chloré, ni aliphatique, ni substance classée CMR, ni silicate, ni aucune substance classée dangereuse pour l'environnement.

DÉTERMAX V2 PAE remplace avantageusement les solvants inflammables qui sont souvent nocifs, incommodes à l'utilisation à cause des vapeurs, et dangereux pour l'environnement, pour la sécurité du personnel et pour les locaux. De plus, sa capacité à dégraisser aussi bien à chaud qu'à froid (10 à 15°C), sa souplesse d'utilisation quel que soit le matériel de dégraissage, le rend aussi

simple à l'utilisation qu'un solvant. Doté d'un pouvoir moussant modéré, la phase de rinçage n'est pas nécessaire lors des opérations courantes de nettoyage et il ne laisse pas de traces blanches après séchage. Son utilisation est compatible avec des machines de nettoyage automatiques.

DÉTERMAX V2 PAE est aussi compatible avec la majorité des matériaux (métaux, plastiques, surfaces peintes). Additionnés d'un inhibiteur de corrosion dernière génération pro-écologique, il préserve les pièces métalliques des dangers de l'oxydation au trempé comme au séchage. Enfin il est aussi compatible avec des fontaines biologiques, dans ce cas, nous recommandons l'utilisation de nos sachets à microorganismes : ÉPUR.SID BIO.

Mode d'utilisation

DÉTERMAX V2 PAE est un détergent qui s'utilise prêt à l'emploi mais peut être dilué pour certaines opérations selon les recommandations suivantes :

- Fontaine de dégraissage à chaud (> 37°C) : Pur voire dilué à 50%.
- Bac de dégraissage à froid ou au trempé : Pur .
- Pour des opérations de nettoyage suivies d'un rinçage HP, il s'emploie dilué autour des 25 à 30 %.
- Pour une utilisation en machine automatique, nous recommandons une solution entre 15 et 25 %.

Sur les supports métalliques, il est recommandé de bien sécher les pièces au pistolet à air comprimé sec et de les stocker hors des zones humides.

Données Techniques

Domaines d'utilisation

Nettoyage HP, en fontaine, par aspersion pour maintenance industrielle, nettoyage et dégraissage de pièces mécaniques diverses avant remontage, industries, garages, dépannages/maintenances, administrations publiques, industries de transformation des métaux,...

Principaux éléments de composition

- Mélange de tensio-actifs anioniques et non ioniques
- Séquestrants
- Inhibiteur de corrosion dernière génération : 56 % des carbonés sont d'origine végétale

Propriétés physico-chimiques typiques

- Aspect : liquide incolore
- Senteur : légère et agréable

- Masse volumique à 20°C : 1004 kg/m³
- pH (pur) : environ 10
- Biodégradabilité : facilement biodégradable

Recommandations

- Porter des gants et des lunettes de protection.
- Sur certains métaux sensibles aux détergents alcalins et sur des métaux non ferreux ou des alliages comme le cuivre, le zinc et le laiton, faire des essais préalables.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Stockage

En emballage d'origine, dans des locaux tempérés à l'abri du gel.

Étiquetage

Se référer à la Fiche Données de Sécurité du produit.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

