



DILUANT P25

Verdunningsmiddelen voor verf

- **Krachtig en veelzijdig verdunner**
- **Zeer bijzonder effectief voor het reinigen van gereedschappen en apparatuur**
- **Hiermee kunt u de viscositeit van de verf laten vallen en versnelt het drogen**



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 6X5 L
- ✓ VAT 25 L
- ✓ BUS



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





DILUANT P25



Verdunningsmiddelen voor verf

- Krachtig en veelzijdig verdunner
- Zeer bijzonder effectief voor het reinigen van gereedschappen en apparatuur
- Hiermee kunt u de viscositeit van de verf laten vallen en versnelt het drogen

VERDUNNER P25 is een solvent voor de eventuele verdunning en reiniging van materiaal.

VERDUNNER P25 is geschikt voor de meeste verven : alkyd verven en glycerophtalic, polyurethaan dual-componenten epoxy-systemen, epoxyesters, acryl, hoge temperatuur verf.

VERDUNNER P25 is te gebruiken met de volgende verven: LINALSID, PRIMA.SID, RETHAX.SID, SIDULINE, EPOX.SID, VERF VOOR HOGE TEMPERATUREN.

Gebruiksaanwijzing

Vervolgens de wijze van toepassing, kwast, spuiten, voeg de hoeveelheid die nodig is om de viscositeit aan te passen.

Technisches Gegevens

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Aromatische koolwaterstof
- Acetaat

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysieke staat: heldere vloeistof
- Kleur: kleurloos
- Geur: Aromatische koolwaterstof
- Dichtheid bij 20 °C: 0,870 kg/L
- Vlampunt in gesloten vat: 35°C

AANBEVELINGEN

- Niet gebruiken in de buurt van vlammen, vonken of hitte
- Niet roken.

- Voorkom contact met de huid en spatten in de ogen.

- De dampen niet inademen.

- Niet gebruiken met nitrocellulose verf.

OPSLAG

In de originele verpakking, uit de buurt van vlammen, vonken of warmtebronnen.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

