



DYLORENE

ZELFGLANZENDE EMULSIE VOOR SYNTHETISCHE VLOEREN EN TEGELS

- Beschermt de vloeren tegen slijtage veroorzaakt door zwaar verkeer.
- Geeft de behandelde oppervlakken een duurzaam glanzend uitzicht.
- Glanst zonder mechanische actie.
- Gemakkelijk aan te brengen en te onderhouden.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 210 L
- ✓ VAT 30 L
- ✓ KARTON 6X5 L
- ✓ BUS



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





DYLORENE



ZELFGLANZENDE EMULSIE VOOR SYNTHETISCHE VLOEREN EN TEGELS

- Beschermst de vloeren tegen slijtage veroorzaakt door zwaar verkeer.
- Geeft de behandelde oppervlakken een duurzaam glanzend uitzicht.
- Glanst zonder mechanische actie.
- Gemakkelijk aan te brengen en te onderhouden.

DYLORENE is een doorzichtige, glanzende vloerbekleding op basis van een gemetalliseerde emulsie met zink en was met een uitstekende druk- en schuurweerstand. Het zorgt voor de duurzame bescherming van talloze harde vloeren die zijn onderworpen aan zwaar verkeer; het is ook geschikt voor de renovatie van licht verweerde tegels. Dit product geeft vloeren een glanzend uitzicht

zonder dat mechanisch polijsten nodig is wanneer u het product voor het eerst aanbrengt; hierdoor spaart u veel werk uit.

DYLORENE maakt lokalen in één beweging hygiënisch, proper en esthetisch.

Gebruiksaanwijzing

Aanbrengen op de meest gelijkmatige, droge en perfect schone vloeren. Voorbereiding van oppervlakken: we gaan, indien nodig, over tot het strippen van de oude bekleding met ons specifiek product NORÈNE.SID, dat met een borstel wordt aangebracht. In dit geval moeten we vervolgens neutraliseren met water met daaraan 1 tot 2 % witte azijn toegevoegd. Grondig afspoelen tot u een neutrale pH-waarde verkrijgt. Laten drogen. Aanbrengen: breng een eerste laag DYLORENE aan met behulp van een zwabber met een dweil. 30 minuten tot 1 uur laten drogen. Een tweede laag aanbrengen, loodrecht op de eerste laag. - 3 tot 4 uur laten drogen alvorens in gebruik te nemen. - Voor het reinigen uitsluitend gebruik maken van neutrale schoonmaakmiddelen zoals ons product FORNET.SID en breng aan met een vochtige borstel. - De emulsie ongeveer elke 4 maanden onderhouden door een laag DYLORENE aan te brengen, 3 tot 4 keer verdund in water. In dit geval gladstrijken met een borstel.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

- Ontvangsthallen, stationshallen, gangen, vergaderzalen, sporthallen enz.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Gemetalliseerde acrylemulsie met zink in een waterige oplossing
- synthetische hars
- oppervlakreactieve stoffen
- Kleurstof

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysieke staat: melkachtig
- Kleur: wit
- Geur: ammoniakgeur
- Dichtheid bij 20 °C: 1025 kg/m³
- pH-waarde bij 20 °C (puur product): ongeveer 9

AANBEVELINGEN

- Voorkom direct contact met de huid en spatten in de ogen.
- Aanbrengen in een goed geventileerde ruimte.
- Vanwege de verscheidenheid van kunststoffen, voert u altijd eerst een test uit op het materiaal voordat u het product over een groot oppervlak aan

OPSLAG

In de originele verpakking, afgeschermd van vorst, warmte, zonnestralen en slechte weersomstandigheden.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

