



ENZYMAFORT

ENZYMETERGENT VOOR DE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE

- **3 in 1**: reinigt verwijdert de biofilms en bereidt de ontsmettingsfase voor.
- Bevat ontvettende substantie, complexvormers en 3 soorten enzymen :antisuiker/antiproteïnen/antivetzuren en antitriglyceride.
- Niet geklasseerd als schadelijk voor het milieu.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ BUS 21KG



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be





ENZYMAFORT



ENZYMETERGENT VOOR DE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE

- 3 in 1: reinigt, verwijdert de biofilms en bereidt de ontsmettingsfase voor.
- Bevat ontvetkende substantie, complexvormers en 3 soorten enzymen: antisuiker/antiproteïnen/antivetzuren en antitriglyceride.
- Niet geklasseerd als schadelijk voor het milieu.

ENZYMAFORT is een zelfschuimend enzymreinigingsmiddel dat neutraal is bij de gewone dosering voor gebruik. Zijn zeer specifieke formulering is gewijd aan omgevingen die extreem gunstig zijn voor de verspreiding van micro-organismen zoals de voedingsmiddelenindustrie. Dankzij zijn sterk emulgerende en verzepende eigenschappen reinigt het, verwijdert het grondig de biofilm en laat het de materialen en de oppervlakken blinken.

Het zal het bloed en de proteïnen niet doen stollen; integendeel, door de sterke aanwezigheid van enzymen worden de suikers, de proteïneketens, de vetzuren de triglycerides en andere organische lichamen opgedeeld wat hun emulsie en hun wegwerking in het water vergemakkelijkt.

Zo is ENZYMAFORT in gezondheidsprocedures de best mogelijke voorbereiding van de oppervlakken voor de ontsmetting voor het reinigen en verwijderen van biofilms en de chemische compatibiliteit.

Daarom wordt ENZYMAFORT vooral aangeraden voor de vernietiging van biofilms die men terugvindt in de industrie van vlees (tapijten, vleesversnijdingstafels, vloeren, kuipen, enz.), van melk en kaas (teilen, gietvormen, vloeren en muren), van ovoproducten (op basis van eieren), van kant-en-klare gerechten en conserven, van banketbakkerijen, enz. Zichtbaar en waardevol gevolg van zijn kenmerken. Het wegstromen in buizen en leidingen wordt vergemakkelijkt. Er worden geen kleverige en vezelige lichamen gevormd die de afwatering hinderen en kunnen verstoppen.

Gebruiksaanwijzing

Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en het gezondheidsplan wordt ENZYMAFORT gebruikt bij devoorwas voor de ontvetting. Beginnen met de oppervlakken met water te bevochtigen, daarna ENZYMAFORT verdunnen tussen 3 en 4 % (ongeveer 30 tot 40 g/l) in warm water (maximum 60 °C), daarna aanbrenge op de oppervlakken door verstuiving, schuimkanon, besproeiing, borstelen, enz. Om het effect van de enzymen te optimaliseren raden we een contacttijd van 15 tot 30 min aan voor het spoelen met drinkwater.

Verordeningen en Normen

CONFORM HET BESLUIT VAN 8 SEPTEMBER 1999 (B.S. VAN 29/11/99) MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKTE PROCEDURES EN PRODUCTEN VOOR DE REINIGING VAN MATERIALEN EN VOORWERPEN BEDOELD OM IN CONTACT TE TREDEN MET VOEDINGSMIDDELEN, PRODUCTEN EN DRANKEN VOOR DE VOEDING. OVEREENKOMSTIG BIJLAGE II VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VERSCHENEN IN JORF VAN 15 JANUARI 2012 KAN ENZYMAFORT DUS WORDEN GEBRUIKT IN DE BIOLOGISCHE LANDBOUW.

Technisches Gegevens

GBRUIKSDOMEINEN

Agro-voedingsindustrie, farmaceutische industrie, kunststofverwerking, gemeenschappen, industrie, attractieparken, reinigingsondernemingen, restauratie, ERP, grootkeukens, enz.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- mengeling van anionische, amfotere en niet-ionische oppervlakreactieve stoffen.

- Verschillende enzymfamilies

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische staat: amberkleurige vloeistof

- Geur: amandel
- Soortelijk gewicht bij 20 °C: 1045 +/- 8 kg /m³
- zuivere pH: 9 +/- 0,15
- pH-oplossing 1 %

AANBEVELINGEN

Nooit mengen met andere chemische producten.

OPSLAG

In de gesloten originele verpakking Idealiter tussen 5 en 30 °C

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

