



# EXTRA.SID ALIM

Krachtig multifunctioneel fosfaatvrij schuimend reinigingsmiddel voor de industrie

- **Uitstekende ontvetter voor vloeren, muren en verticale oppervlakken.**
- **Kan worden gebruikt met schuimgeneratoren of schuimpistolen.**
- **Effectief zonder mechanische werking.**
- **Geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.**



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 60 L
- ✓ VAT 30 L



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION**  
S.I.D. Benelux sa-nv  
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel  
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

[www.sid.be](http://www.sid.be)





# EXTRA.SID ALIM



Krachtig multifunctioneel fosfaatvrij schuimend reinigingsmiddel voor de industrie

- Uitstekende ontvetter voor vloeren, muren en verticale oppervlakken.
- Aanbevolen voor gebruik met schuimgeneratoren of schuimpistolen.
- Effectief zonder mechanische werking.
- Geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.

**EXTRA.SID ALIM** is een krachtig reinigingsmiddel met een hoog schuimvermogen, voor het reinigen van industriële apparatuur en lokalen, met name in de levensmiddelenindustrie.

Het wordt aanbevolen voor het verwijderen van industrieel vuil zoals dierlijke, plantaardige, synthetische en minerale vetten en oliën (reiniging van afzuigkappen en zeer vette keukenvloeren). Het genereert een overvloedig en volumineus schuim dat zich gemakkelijk aan oppervlakken hecht en dus een lange inwerktijd mogelijk maakt, zelfs op verticale muren.

**EXTRA.SID ALIM** is een multifunctioneel reinigingsmiddel dat de reinigingsproblemen van sterk vervuilde oppervlakken aanpakt.

Tenslotte is **EXTRA.SID ALIM** neutraal ten opzichte van degelijke en perfect reticulerende verven en de meeste materialen.

## Gebruiksaanwijzing

Oplosbaar in alle verhoudingen in water, de verdunning hangt af van de aard en de staat van vervuiling van het te behandelen oppervlak en de gebruikte methode:

- Gebruik in een hygiëncentrum, met de hand of door sproeien: verdunning tussen 2 en 10%.
- Gebruik met pistool en schuimgenerator: sluit de schuimgenerator aan op een hogedrukmaschine (tussen 100 en 200 bar). Het waterdebiet moet minstens 12 L/min bedragen. Dompel de zuigslang in de **EXTRA SID ALIM** bus of vul de tank van de schuimgenerator met zuivere **EXTRA SID ALIM**. Stel de verdunning in op tussen 5 en 7% bij de uitlaat en stel de spray in om een zo compact mogelijk schuim te verkrijgen. Breng het schuim bij voorkeur van onder naar boven op het te reinigen materiaal of oppervlak aan.

Laat 5 tot 10 minuten inwerken en spoel vervolgens af met koud water om het schuim te verwijderen, en met drinkwater bij voedingsmiddelen.

## Verordeningen en Normen

In overeenstemming met het besluit van 8 september 1999 (gewijzigd) betreffende de procedures en producten die worden gebruikt voor het reinigen van materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen, producten en dranken in aanraking te komen.

## Technisches Gegevens

### GBRUIKSDOMEINEN

Voedingsindustrie, agrarische omgeving, alle industrieën, transport en logistiek, voedingslaboratoria, afvalstromen, mijnbouw en steengroeven, productiebedrijven...

### HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Anionogene oppervlakte-actieve stoffen, soda en complexvormers.

### TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Voorkomen: kleurloze vloeistof
- Dichtheid bij 20°C: 1130 kg/m<sup>3</sup> +/- 10
- pH: > 13
- Oppervlaktespanning (5% oplossing): 32,3 dynes/cm
- Dynamische viscositeit: < 30 mPa.s

### AANBEVELINGEN

Vermijd langdurig contact met de huid en contact met de ogen. Draag handschoenen, een veiligheidsbril en waterdichte kleding. Op bepaalde materialen die gevoelig zijn voor alkalische reinigingsmiddelen en op oude of melige verven vooraf een test uitvoeren. Contact met glas in direct zonlicht vermijden.

### OPSLAG

In de oorspronkelijke gesloten verpakking en onder normale opslagomstandigheden bij kamertemperatuur is EXTRA SID ALIM ten minste drie jaar houdbaar. Het is niet gevoelig voor bevroering. Verwijderd houden van zuren. Het verdient aanbeveling het op een bewaarblad te bewaren.

### ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

