



FIBSORB.SID CASE

Absorptiemiddel op multifunctionele, voorgesneden rol

- Zorgt voor een snelle en veilige opvang van gemorste gevaarlijke stoffen.
- Absorbeert snel door de vloeistoffen op te deppen.
- Gemakkelijk te transporteren in de verdeeldoos.
- Alle vloeistoffen, zeer groot absorptievermogen.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ COLI 2 DOZEN
- ✓ DOOS 1 ROL



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





FIBSORB.SID CASE

✓ Absorptiemiddel op multifunctionele, voorgesneden rol

- Zorgt voor een snelle en veilige opvang van gemorste gevaarlijke stoffen.
- Absorbeert snel door de vloeistoffen op te deppen.
- Gemakkelijk te transporteren in de verdeeldoos.
- Alle vloeistoffen, zeer groot absorptievermogen.

FIBSORB.SID CASE is een absorptiemiddel voor alle vloeistoffen in niet-geweven polypropyleen, beschikbaar in een gemakkelijk te transporteren verdeeldoos. Voorgesneden en vereist dus geen andere hulpmiddelen voor het gebruik.

FIBSORB.SID CASE is 4 functies in 1:

- 1 absorberende rol
- 1 absorberend vel
- 1 absorberende mat
- 1 absorberend vel keukenpapier

FIBSORB.SID CASE is een ideaal absorptiemiddel voor alle off-site interventies en is gemakkelijk op te bergen en te transporteren.

FIBSORB.SID CASE is een absorptiemiddel met hoge olie- en wateraantrekkende eigenschappen. Het is doeltreffend op een breed scala van producten zoals: machine-olie, hydraulische olie en

snijolie, koelmiddelen, koolwaterstoffen, oplosmiddelen, zuren, basen, melk, water enz.

FIBSORB.SID CASE kan tot 18 keer zijn gewicht in olie absorberen. De twee kanten zijn bedekt met een microgeperforeerde film van polypropyleen die de weerstand verbeterd, de vasthouding van vloeistof bevordert en pluizen voorkomt. Men kan over deze slijtfolie wandelen, wanneer deze als voorzorgsmaatregel wordt geplaatst.

FIBSORB.SID CASE geeft geen giftige gassen vrij wanneer het wordt verbrandt en het asgehalte bedraagt minder dan 0,10 %. Daarom draagt het gebruik aanzienlijk bij aan de vermindering van industrieel afval en aan de optimalisering van de netheid en veiligheid op de werkplaats.

FIBSORB.SID CASE kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

FIBSORB.SID CASE maakt deel uit van ons gamma absorptiemiddelen FIBSORB.

Gebruiksaanwijzing

Rol de gewenste lengte af en snijd langs de voorgesneden lijn, plooi of snijd indien nodig opnieuw langs de stippellijn.

Wanneer de mat is doordrenkt met het te absorberen product, verzamelt u het absorptiemiddel en verwijdert u het in overeenstemming met de regelgevingen voor speciaal industrieel afval.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Alle industrieën, onderhoudsdiensten, mechanische werkplaatsen, garages, drukkerijen, metaalbewerking, kunststofinjectie, chemische industrie, laboratoria, openbare gebouwen, ...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Niet-geweven polypropyleen.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Afmetingen op rol: 33 cm x 15 m.

Voorgesneden lengte: om de 32 cm.

Voorgesneden in de breedte: drie stroken 10 cm / 13 cm / 10 cm.

Gewicht verpakking: 2,8 kg.

Absorbeerbaar volume per doos: 25 liter.

AANBEVELINGEN

Het product zelf vereist geen bijzondere voorzorgsmaatregelen.

Voor zijn bescherming moet de gebruiker bij de hantering van het doordrenkte absorptiemiddel rekening houden met de aard van het geabsorbeerde product. Het vervuilde absorptiemiddel moet worden verwijderd en vernietigd in overeenstemming met de geldende regelgeving en in het bijzonder de regels met betrekking tot de verwijdering van gevaarlijk afval en hun transport. Vóór verbranding, moet de gebruiker ervoor zorgen dat de kenmerken van de geabsorbeerde producten worden gespecificeerd in overeenstemming met de geldende voorschriften.

OPSLAG

In de originele verpakking beschermt tegen weersomstandigheden en vocht.

ETIKETTERING

Niet onderworpen aan de EG-regelgevingen nr. 1907/2006 REACH en EG nr. 1272/2008 CLP.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

