



FIBSORB ECO

Industriële absorberende rol – Voordelig – Alle vloeistoffen

- Absorbeert snel oliën, koolwaterstoffen en oplosmiddelen door opzuigend effect.
- Verbetert de veiligheid van het personeel door de krachtige antislip werking.
- Maakt een snelle en veilige opname mogelijk van gemorste gevaarlijke producten.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ ZAK 2 ROLLEN
- ✓ ROL

2x



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





FIBSORB ECO

✓ Industriële absorberende rol – Voordelig – Alle vloeistoffen

- Absorbeert snel oliën, koolwaterstoffen en oplosmiddelen door opzuigend effect.
- Verbetert de veiligheid van het personeel door de krachtige antislip werking.
- Maakt een snelle en veilige opname mogelijk van gemorste gevaarlijke producten.

FIBSORB ECO Grijs is een absorberend middel van polypropyleen dat niet is gewonnen en dat aanwezig is in de vorm van voorgesneden rollen die zijn bestemd voor het onderhoud van industriële installaties. Hij heft olieaantrekkende en hydrofiële eigenschappen, wat de absorptie mogelijk maakt van 10 keer zijn gewicht aan water, het is tevens efficiënt voor een grote variëteit aan producten zoals : machineoliën, hydraulische oliën, koelstoffen, koolwaterstoffen, oplosmiddelen, zuren, schoonmaakmiddelen en andere in water oplosbare middelen FIBSORB ECO Grijs is aan één

kant versterkt door toevoeging van een antipluis film van polypropyleen die de weerstand versterkt, en de opname van vloeistoffen bevordert. FIBSORB ECO Grijs is verenigbaar voor gebruik in voedingsmilieu. Het product bevat geen giftige gassen bij de verbranding en het gehalte aan as is kleiner dan 0,10%. Hij draagt in ruime mate bij aan het verminderen van industrieel afval en aan het optimaliseren van de reinheid en veiligheid op de werkvloer.

Gebruiksaanwijzing

- Rol FIBSORB ECO Grijs uit op de grond en snijd op de gewenste lengte af met behulp van een transversaal voorsnijding.- Als het papier is verzadigd (met het product dat geabsorbeerd moet worden), dient het papier in overeenstemming met despecial reglementeringen op industrieel afval ingezameld en vernietigd te worden.

Verordeningen en Normen

NATO Homologatie

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Alle industrieën, mechanische werkplaatsen, garages, drukkerijen, plaatsen voor metaalbewerking, plastic injecteren, chemische industrie

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Niet gewoven Polypropyleen

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Voorkomen : grijs tapijt van vezels

- Afmetingen : 0,50 m x 40 m

- Gewicht : 4,75 kg/rol

- Gewicht (binnenkant niet geweven) : 190 g/m²

- Gewicht (anti-pluis film) : 17 g/m²- Transversaal voorgesneden : Pas de 0,40 m

- Absorptie vermogen (in liter van geabsorbeerde gasoil): 2,5 L/m²

AANBEVELINGEN

- Voorafgaand aan de verbranding, dient de gebruiker er op te letten dat de kenmerken van de geabsorbeerde producten worden gespecificeerd en dit met respect van de geldige reglementering.

OPSLAG

In de originele verpakking, beschermd tegen wisselende weersomstandigheden.

ETIKETTERING

Zonder



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

