



FILTRES AX 9600

Filtre Easylock AX pour DEMI-MASQUE MOLDEX FA-7002

- Filtre gaz/vapeurs
- Pour solvant très volatil
- Facile à monter
- Jetable

PROTEC' sid



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE DIFFUSION**
www.sid.tm.fr

S.I.D France
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01





FILTRES AX 9600

✓ Filtre Easylock AX pour DEMI-MASQUE MOLDEX FA-7002

- Filtre gaz/vapeurs
- Pour solvant très volatil
- Facile à monter
- Jetable

Filtre AX à montage facile et rapide sur le DEMI-MASQUE MOLDEX FA-7002 à utiliser pour des gaz/vapeurs organiques à point d'ébullition <65°C.

Un filtre à particule peut être monté en combinaison en cas de présence de dégagement de poussière, aérosols ou fumées.

Mode d'utilisation

Normes

EPI homologué suivant les normes NF EN 14387 Appareils de protection respiratoire - Filtres anti-gaz et filtres combinés - Exigences, essais, marquage et NF EN 143 Appareils de protection respiratoire - Filtres à particules - Exigences, essais, marquage.
Organisme de contrôle qualité et de certification de type CE : IFA 53757 Saint Augustin, Allemagne, identifiant n°0121.

Données Techniques

Domaines d'utilisation

Travaux en présence de gaz/vapeurs organiques ayant un point d'ébullition < 60°C (exemples: acétone, dichlorométhane...)

Principaux éléments de composition

Filtre antigaz/vapeur : charbon actif.

Recommandations

Attention cet appareil ne fournit pas d'oxygène (O2), Utiliser cet appareil dans des pièces suffisamment ventilées (atmosphère avec au moins 19,5% d'oxygène en volume).

Ne pas utiliser ce type d'appareil quand la concentration en polluant est supérieur à 1% (lieu confiné, cuve non aérée...).

Ne pas utiliser avec des gaz/vapeurs inodores : l'opérateur ne pourra pas détecter la saturation du filtre.

Stockage

Avant utilisation maintenir dans leur emballage hermétiquement fermée dans un endroit sec à température normale.

Respecter la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

