



FILTRE ABEK1 P3 R 9430

Filter Easylock ABEK1P3 voor HALFMASKER MOLDEX FA-7002

- Combinatiefilter deeltjes - gas/dampen
- Breed spectrum gas/damp
- Gemakkelijk te monteren
- Wegwerpartikel

PROTEC' sid



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





FILTRE ABEK1 P3 R 9430



Filter Easylock ABEK1P3 voor HALFMASKER MOLDEX FA-7002

- Combinatiefilter deeltjes - gas/dampen
- Breed spectrum gas/damp
- Gemakkelijk te monteren
- Wegwerpartikel

Vooraf gemonteerd filter ABEK1 P3, gemakkelijk en snel te monteren op het HALFMASKER MOLDEX FA-7002. Het deeltjesfilter kan afzonderlijk worden gebruikt.

Gebruik voor gas/dampen, polyvalent filter ABEK klasse 1 (type slab), filtert: organische gassen/dampen (kookpunt >65 °C) en anorganische gassen/dampen, zuren en ammoniak/organische aminederivaten en ook alle stof, nevels (aerosol) en rook met het filter P3 (hoge efficiëntie).

Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de handleiding geleverd met het masker vóór gebruik. Bewaar de handleiding samen met het masker.

De filters moeten onmiddellijk worden vervangen zodra men ademhalingsmoeilijkheden vaststelt of geur of smaak van de gassen of dampen waarneemt.

Bij gebruik het masker en de patronen bewaren op een plaats uit de buurt van verontreinigende stoffen, idealiter in een luchtdichte doos.

Verordeningen en Normen

Gehomologeerd volgens de normen NF EN 14387 Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Gasfilter(s) en combinatiefilter(s) - Eisen, beproeving, merken en NF EN 143 - Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Deeltjesfilters - Eisen, beproeving, merken.

Instantie voor kwaliteitscontrole en certificering type CE: IFA 53757 Saint Augustin, Duitsland, identificatienummer 0121.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Voorbeelden van verontreinigende stoffen:

-Organische dampen en gassen met een kookpunt >65 °C (solventen van verven, lijmen, pesticiden),

-Anorganische gassen en dampen (chloor, broom, waterstofsulfide, cyaanchloride),

-Zure gassen (nitraatzuren, zwaveldioxide, zoutzuur),

-Fijn en toxisch stof, rookgassen, nevels (water of olie).

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Deeltjesfilters: polypropyleen.

Gas-/dampfilter: actieve koolstof.

AANBEVELINGEN

Opgelet dit apparaat levert geen zuurstof (O₂), Gebruik dit apparaat in voldoende geventileerde ruimtes (lucht die ten minste 19,5 % zuurstof in volume bevat).

Gebruik dit type apparaat niet wanneer de concentratie van verontreinigende stoffen meer dan 1 % (beperkte plaatsruimte, niet-beluchte tank).

Niet gebruiken met reukloze gassen/dampen: de operator kan de verzadiging van het filter niet opmerken.

De twee filters op het HALFMASKER MOLDEX FA-7002 moeten tegelijkertijd worden gewijzigd.

OPSLAG

Voor gebruik in hermetisch gesloten verpakking bewaren op een droge plaats bij normale temperaturen.

Respecteer de houdbaarheidsdatum aangegeven op de verpakking.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

