



FREEZCLEAN

Nettoyant dégivrant déverglaçant prêt à l'emploi pour chambres froides

- **Performant** : élimine les graisses, salissures et résidus, agit jusqu'à -40°C
- **Productif** : s'utilise à température de service, réduit les temps d'intervention
- **Sûr** : évite la rupture de la chaîne du froid, préserve les produits stockés
- **Atout supplémentaire** : non classé inflammable selon CLP



Conditionnements au catalogue :

- ✓ Carton 4X5 L
- ✓ Bidon 5L



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
S.I.D France
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01



www.sid.tm.fr



FREEZCLEAN



Nettoyant dégivrant déverglaçant prêt à l'emploi pour chambres froides

- **Performant** : élimine les graisses, salissures et résidus, agit jusqu'à -40 °C
- **Productif** : s'utilise à température de service, réduit les temps d'intervention
- **Sûr** : évite la rupture de la chaîne du froid, préserve les produits stockés
- **Atout supplémentaire** : non classé inflammable selon CLP

FREEZCLEAN est un détergent dégivrant spécifiquement développé pour le nettoyage des chambres froides positives et **négatives**, y compris les surgélateurs.

Les chambres froides nécessitent un nettoyage régulier afin de garantir un niveau d'hygiène optimal. Avec un détergent conventionnel, cette opération impose généralement un dégivrage et une remontée de la température au-dessus de 0 °C. Grâce à sa

formulation, efficace jusqu'à **-40 °C** et qui ne gèle pas à la température de service, FREEZCLEAN permet de nettoyer, dégivrer, directement en chambre froide négative, sans compromettre la chaîne du froid. Il facilite ainsi les opérations de nettoyage, limite les temps d'intervention et contribue à la continuité de l'exploitation.

Sa formulation **non classée inflammable**, selon le règlement CLP (UE) 1272/2008, constitue un atout pour le stockage.

Mode d'utilisation

Le produit est prêt à l'emploi.

Pulvériser ou verser FREEZCLEAN sur la surface à nettoyer, laisser agir 10 à 15 min, frotter avec une lavette, une microfibre, avec un balai à frange ou si besoin une brosse pour décoller les salissures. Sur les surfaces, absorber le produit et les salissures avec un chiffon propre et sec. Sur le sol, passer une raclette pour rassembler le produit souillé et le ramasser avec un matériau absorbant en fonction de la quantité : chiffon, absorbant – par exemple notre LITHASOL - ou utiliser un aspirateur à eau.

Pour les grandes surface de sol, le détergent peut être utilisé avec une machine monobrosse, ou une autolaveuse. En autolaveuse, un premier passage sans aspiration peut être réalisé pour laisser agir en profondeur 10 à 15 min le détergent, puis effectuer un passage pour broser et aspirer.

Réglementations et Normes

Les composants des détergents sont autorisés dans les produits de nettoyage des surfaces au contact des denrées alimentaires, selon la liste positive de l'arrêté du 08/09/1999 modifié par l'arrêté du 19/12/2013, avec un rinçage à l'eau si nécessaire.

Données Techniques

Domaines d'utilisation

Chambre froide basse température et chambre à température négative, surgélateur.

Principaux éléments de composition

- agent de surfaces non ionique
- solvants oxygénés

Propriétés physico-chimiques typiques

Apparence : liquide limpide, incolore

Odeur : sans parfum

pH : 6,5 (neutre)

Point de gel : < -40°C

Point éclair : 64°C

Recommandations

Retirer les gros débris avant application (blocs de glaces, morceaux de palettes, etc.).

Les aliments non emballés doivent être retirés de la zone à nettoyer.

NE JAMAIS DILUER le produit. A la première utilisation, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Ne pas introduire d'eau dans les chambres froides. Le surplus de produit doit être éliminé avec soin après le nettoyage pour éviter tout risque de glissade.

Ce produit n'est pas destiné à nettoyer les surfaces en contact direct et prévisible avec les denrées alimentaires, s'il ne peut pas être rincé (cas de chambres froides négatives).

Stockage

Stocker, dans son emballage hermétiquement fermé, dans un local tempéré et ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil, entre 5 et 40°C.

Etiquetage

Produit classé selon le règlement CLP (UE) n°1272/2008, se référer à la fiche de données de sécurité.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

