



GRAPHISTRAL

Super reinigingsmiddel : inkt, lijm, vilt en natuurlijke harsen

- Verwijdert residu's, spatten, vlekken en druipsporen. • Werkt snel in op opgedroogde of uitgeharde lagen aanslag. • Brengt snel alle behandelde oppervlakken terug naar hun oorspronkelijke staat. • Kan ook worden gebruikt voor het verwijderen of elimineren van gesmolten plastic of andere polymeren.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KRT 12 SPUITBUSSEN
- ✓ SPUITBUSSEN



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





GRAPHISTRAL

✓ Super reinigingsmiddel : inkt, lijm, vilt en natuurlijke harsen

• Verwijdert residu's, spatten, vlekken en druijsporen. • Werkt snel in op opgedroogde of uitgeharde lagen aanslag. • Brengt snel alle behandelde oppervlakken terug naar hun oorspronkelijke staat. • Kan ook worden gebruikt voor het verwijderen of elimineren van gesmolten plastic of andere polymeren.

GRAPHISTRAL is een superkrachtig reinigingsmiddel in een spuitbus voor een gemakkelijke en snelle interventie. Het product maakt het mogelijk om op zeer korte tijd alle bevlekte oppervlakken, dikke of dunne lagen aanslag, druijsporen, onzuiverheden, sporen van viltstift, opschriften, spatten, restanten van lijm, natuurlijke hars, onuitwisbare stiften, weerbarstige inkt enz. te reinigen en te herstellen.

GRAPHISTRAL vormt een mousse die zich aan de ondergrond hecht en loopt niet uit, voor een maximale doeltreffendheid. Het product is neutraal ten opzichte van metaal, hout, baksteen, glas, beton of cement maar het mag niet worden gebruikt op verf, vernis en andere polymeercoatings.

Wij raden u aan om uiterst voorzichtig te zijn bij gebruik op plastic. In de kunststoffenverwerking kan het product worden gebruikt om vingerafdrukken of ongewenste residu's van plastic te verwijderen.

Gebruiksaanwijzing

Verstuif GRAPHISTRAL gelijkmatig op de te reinigen oppervlakken door de knop lichtjes ingedrukt te houden en niet langdurig op eenzelfde plaats te spuiten. Enkele minuten laten inwerken: Dan, al naargelang de situatie: - Inkt, viltstift: afspoelen met water met een mechanische actie. - Lijm, dik natuurlijk hars, plastic: zacht krabben en vervolgens afspoelen met water met behoud van een mechanische actie.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Gemeenschappen, onderhoudsdiensten, reinigingsbedrijven, industrieën, kunststoffenverwerking, ...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Dichloormethaan- Zuurstofhoudende oplosmiddelen- Anionische oppervlakteactieve stoffen- Corrosiewerende middelen- Drijfgas: Kooldioxide (CO₂)

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysieke staat bij 20°C : vloeistof
- Kleur : beige
- Olfactorische opmerking: etherisch
- Dichtheid bij 25°C : 1181 kg/m³

AANBEVELINGEN

- Tijdens het gebruik handschoenen en een veiligheidsbril dragen.

- De dampen/verstuivingen niet inademen. Gebruiken in goed verluchte ruimtes.
- Uit de buurt houden van vlammen, ontstekingsbronnen of warmtebronnen - Niet roken. - Niet aanbrengen op warme oppervlakken.
- De ruimte na gebruik goed verluchten. - Vanwege de verscheidenheid aan kunststoffen, het product altijd eerst testen op een kleine oppervlakte alvorens het grootschalig aan te brengen.

OPSLAG

Uit de buurt houden van vlammen, ontstekingsbronnen of warmtebronnen, zonnestralen, gel en afschermen tegen slechte weersomstandigheden.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van de product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

